

## 循环水式多用真空泵生产SHB-III，耐腐蚀，真空度高

产品名称	循环水式多用真空泵生产SHB-III，耐腐蚀，真空度高
公司名称	郑州紫拓仪器设备有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	品牌:郑州紫拓 型号:SHB-III 材质:不锈钢
公司地址	郑州市中原区中原路南、华山路东11幢2单元28层2823号
联系电话	0371-63328253 18736028290

## 产品详情

循环水式多用真空泵的用途特点：

循环水式多用真空泵系列以循环水为工作流体，利用流体射流产生负压进行喷射的真空泵。为蒸发、蒸馏、结晶、干燥、升华、过滤减压、脱气等过程提供真空条件，特别适合于大专院校、科研院所、化工、制药、生化、食品、农药、农业工程、生物工程等行业的实验室和小试。

循环用水，节约宝贵的水资源。比其它类型真空泵节电35%以上。

特制的流体消声器，减少水中气体，使真空度更高更稳；减少气液摩擦，降低噪声。

双抽头、双表显，可单独或并联使用。耐酸、碱、溶剂腐蚀。

专用电机由知名电机制造商odm，氟橡胶密封，电机内部无腐蚀性气体侵入。

需定期更换水槽中的水，以保证水质纯净，保证真空度，避免垢渍。

可用于抽取腐蚀性气体，需缩短换水周期。shb-iii循环水式多用真空泵的技术参数：

型号	shb-	shb- a	shb- g
功率 ( w )	180	180	180
电源 ( v/hz )	220/50	220/50	220/50
流量 ( l/min )	80	80	80

扬程 ( m )	10	10	10
最大真空度 ( mpa )	0.098	0.098	0.098
单头抽气量 ( l/min )	10	10	10
抽气头数 ( 个 )	2	2	2
水箱容积 ( l )	15	15	15
外形尺寸 ( mm )	385l × 280w × 420h	385l × 280w × 420h	385l × 280w × 420h
配置	射流器、三通、逆止阀、抽气咀为铜质，泵体、水槽pp材质	射流器、三通、逆止阀、抽气咀、泵体、叶轮为不锈钢材质	射流器、逆止阀、抽气咀为防腐特氟隆喷涂，管路为黑色氟橡胶材质

循环水式多用真空泵 <http://zzztyq.1688.com>