

# 哈威PUMP R7.7-0.41-0.41-0.41柱塞泵

产品名称	哈威PUMP R7.7-0.41-0.41-0.41柱塞泵
公司名称	沈阳诺德尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:R7.7-0.41-0.41-0.41 工作压力:600
公司地址	辽宁省沈阳市沈河区东贸路77甲-39号 (1-1-3)
联系电话	86-02415940007385 13681639029

## 产品详情

沈阳诺德尔自动化科技有限公司(024-88520781\15940007385)是一家专业从事进口液压和润滑产品贸易及成套系统制造的高科技公司。主要从事工业液压产品的销售和售后服务，业务范围包括液压和润滑系统的设计及技术咨询等。公司遵循“信誉第一、客户至上”的原则，与国内许多厂家及贸易公司保持着良好的业务关系。

我公司主要代理及经营的绝对优势产品及品牌：

德国哈威 (hawe) 一级代理      德国贺德克 (hydac) 一级代理

日本油研 (yuken) 一级代理      日本广濑 (hirose) 一级代理

日本大金 (daikin) 液压东北总代理      日本大金 (daikin) 润滑全国总代理

哈威 r系列径向柱塞泵型号：r2.5、r2.5a、r5.6、r5.6a、r9.8、r3.3-1.7-1.7-1.7-1.7、r7.7、r11.8-11.8-11.8-11.8、r9.8-9.8-9.8-9.8、r4.3、r0.09、r0.18、r0.18/m 0.25 3 x 400/230 v 50 hz-pyd、r0.18-pydr 0.27 r 0.27/m 0.25 3 x 400/230 v 50 hz-pyd r 0.3 r 0.30 r 0.42r 0.46 r 0.56 r 0.6 r 0.64 r 0.7 r 0.81 r 0.83 r 0.9 r 0.9-0.30-0.30-0.30r 1.0、r1.08、r1.1、r1.4、r1.4-6.0、r1.5、r1.6、r1.7-1.7-1.7ar 11.8 r 11.8-11.8-11.8 r 11.8-11.8-11.8-11.8a、r13.3 r 19.3 r 2.1-2.1-pydr 2.2 r 2.6.2.6 r 2.6.2.6.2.6 .2.6 r 4.2 r 4.3ar 5.8.5.8.5.8.5.8 r 2.08-2.08-pydr 2.1-2.1 r 2.1-2.1-2.1-2.1 r 2.1-2.1-pydr 2.2.2.2 r 2.2-1.2-1.2-1.2 r 2.2-2.2-2.2-2.2-a r 2.2-2.2-2.2a r 2.6-2.6-2.6-2.6r 2.9 r 20.0 r 20.0-pydr 21.8 r 23.0 , r 25.0 r 3.3 r 3.3-1.7-1.7-1.7-1.7 r 3.3-1.7-1.7-1.7-1.7a r 3.35-1.9 r 3.6 r 34.0 , r 34.5 r 37.0 r 37.2-2.9-2.9 r 4.2-4.2-4.2-4.2 r 4.3a r 5.3 r 5.6 r 5.6a r 5.6 -pydr 5.7 r 5.8 r 5.8a r 5.85 r 6.1 r 7.0 r 7.0:1.4 r 7.0-1.45 r 7.3 r 7.4 r 8.2r 8 .3-8.3-8.3-8.3 r 8.3-8.3-8.3-8.3-babsl-z15 r 8.4 r 9.5 r 9.8 r 9.8-9.8-9.8-9.8ar 9.9-9.9-9.9-9.9 r1

1.8 r3.3-1.7-1.7-1.7-1.7 r3.3-1.7-1.7-1.7-1.7-a r9.8-9.8-9.8-9.8-9.8ar9.8 r9.5/4.2-1.2-0.50 r8.3-8.3-8.3-8.3  
r8.3 r8.2 r7.0-1.4 14720 r5.1 r5.6r4.3 r4.15 r3.6 r3.3-1.7-1.7-1.7-1.7a /w5.5 r3.3-1.7-1.7-1.7-1.7a  
r3.3-1.7-1.7-1.7-1.7r3.3 r3.74 r22 r2.9 r2.1-2.1-pyd r2.5 r2.4-1.2-1.2-1.2 r2.2-0.50 r-1-g24bwhir15.3  
r11.8 r1.5 r1.2 r1.08 r0.9 r0.7 r0.64 r0.6 r0,83 r0.6 r0.46 r0.41r0.27/m0.25 3\*400/230v 50h  
z pyd r0.18/m0.25 3\*400/230v 50hz pydr0.9 r 9.8-9.8-9.8-9.8 a r 0,18 , 电机泵 "r 0,18/m 0,  
25 3 x 400/230 v 50 hz-pyd"r 0,27 r 0,30 r 0,3-0,3-2,2 r 0,3-1,7 r 0,43 r 0,6径向柱塞  
泵 r 0,64 r 0,8 r 0,81 "r 0,9-0,3-0,3-0,3/m 0,55 3 x 400/230 v 50 hz"r 0,9-0,30-0,30-0,3  
0 r 1,0 r 1,0 r 1,0 r 1,08r 1,15-1,9-1,9-1,9 r 1,2-1,2-1,2 r 1,2-1,2-1,2-1,2-1,2ar 1,2-1,7-1,7  
a r 1,4-1,4-1,4 r 1,4-6,7 r 1,5 r 1,5-0,50-0,50-0,50 r 1,6r 1,7-0,3 r 1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 r  
1,9 r 1.4 r 10,9 r 11,0 r 11 , 6 r 11,8电机泵 "r 11,8/m 5,5 3 x 690/400 v 50 hz"  
r 11,8-11,8-11,8-11,8r 12,1 r 13,3 r 17,2 r 2,08 r 2,08-2,08-2,08 r 2,08-2,08-pydr 2,2-2,2-2  
,2 a r 2,2-2,2-2,2-2,2 r 2,4-1,2-1,2-1,2 r 2,4-1,2-1,2-1,2 r 2,5 r 2,5 ar 2,6-2,6 r 2,7-1,4  
-1,4 r 2,9-2,9-2,9-2,9 r 2,9-2,9-2,9-2,9 r 20,0-pyd r 3,3-1,7-1,7-1,7-1,7泵组 r 3,3-1,7-1,7-1,7-1,7a  
/w 5,5 r 3,35-3,35-3,35-3,35径向柱塞泵 r 3.6 r 34,0 r 4,0 r 4,15 r 4,2 r 4,2-4,2-4,2-4,2  
r 4,3r 4,3 a "r 4,3/d 13.1-z 3,0-a/300-" r 4,3-2,2-2,2-2,2-2,2 a r 4,4-2,2-2,2 r 4.0 r 40,  
0r 5,1 a r 5,3 r 5,6 r 5,6 a r 5,6-1,9-1,9-1,9 a r 5,6-pyd r 5,8 r 5,8 ar 5,85 r 5  
,8-5,8-5,8-5,8 r 6,0 r 6,2-1,4 r 6,4 r 6,9 r 7,0-7,0-7,0-7,0r 7,4 r 7,7 r 7,7-0,30-0,30-0,30  
r 8,0 r 8,2 r 8,3r 8,3-8,3-8,3-8,3-babsl r 8,3-8,3-8,3-8,3-babsl-z 15 r 8,4-8,4-11,8-11,8r 9,5 r  
9,8 r 9,8 r 9,8/7,7-1,45-1,45-1,45 r 9,8-9,8-9,8-9,8 r 9,8-9,8-9,8-9,8 ar 9,9-9,9-9,9-9,9 r0,18-p  
yd r0,27-pyd r1,7-1,7-1,7-1,7-1,7/1,7-1,7-1,7-1,7r1,9-1,9-1,9-1,9 r11,8-11,8-11,8-11,8 r11,8-11,8-11,8-11  
,8ar15,3 r15,3-15,3-15,3-15,3a r23,5 r3,3-1,7-1,7-1,7-1,7 r3,3-1,7-1,7-1,7-1,7ar5,6-1,9-1,9-1,9-1,9 r8,2 r3.  
3-1.7-1.7-1.7-1.7a/w5.5 r3.3-1.7-1.7-1.7-1.7a/w5.5-at

联系人：赵竞

手机：15940007385

电话：024-88520781转801 024-24207915

传真：024-88521479 邮编：110013

qq:2565153188

地址：沈阳市沈河区友好街19号奉天银座a1507室

本产品的品牌是HAWE/哈威，型号是R7.7-0.41-0.41-0.41，工作压力是600，柱塞直径是7（mm），重量是5（kg），转速是1450（r/m），柱塞数是4，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是柱塞泵，类型是变量柱塞泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，叶轮结构是敞开式叶轮，流量是8.93（m<sup>3</sup>/h），规格是R7.7-0.41-0.41-0.41