

超声波清洗机 清洗器 一体式

产品名称	超声波清洗机 清洗器 一体式
公司名称	张家港海立超声电气有限公司
价格	面议
规格参数	类型:一体式 适用领域:饲料设备
公司地址	张家港市凤凰镇安庆村
联系电话	13921993276

产品详情

1. 客户名称：

2. 设备用途及要求清洗效果

动物饲料设备刀片清洗。

3. 设备型号定义

hl25khz—24t单槽式超声波清洗机1--整机共1个功能槽，超声总功率1.44kw超声频率25khz加热功率1kw.采用自动控温。

4. 清洗工艺流程

上料

超声波清洗

下料

5. 设备制造技术规格

本超声波清洗机是由下列各部分组成独立电控面板，超声波发生器和超声波部分，清洗槽设备基础及机身结构

4.1 设备工作原理

操作者将清洗件放入超声波清洗槽内，槽内为清洗剂，有极强的清洗功能，超声波在表面产生超强空化效应，产生无数微小气泡，在清洗表面爆炸破裂，产生上千个大气压的冲击力，将表面的油污和其他杂质震落，达到满意的清洗效果

4.2 各功能槽制造技术概述

4.3 .

清洗槽内槽尺寸600*400*350(l × w × hmm)超声振子直接装在槽体底部。超声波频率为25khz，功率可调，并有电流大小指示表，超声波振子数量为60w/只振子晶片采用台湾“先宁”压电晶体.槽体材料采用厚度为2.5mm的sus304型进口不锈钢,可以有效抗酸碱腐蚀

5.1提供所有的技术资料,包括机器安全操作指导,调试记录,维修手册等必要的技术性文件,包括说明书在内

5.2维修手册包括以下内容

机械、电气图纸

6.设备报价(rmb单位:元)

(含17%增值税发票、运输、安装费)

海立超声波清洗机产品主要特点:

性能高:机械品质因素之高,电声转换效率高达90%以上.振幅大:振子振速高,通过螺拴直接固定于清洗槽底部,使强度大为改善,与磁致伸缩振子相比,振幅提高50%以上;输出大:相对与单位面积电压的功量大,对负荷变动也可提供安定的力;耐热性好:使用温度范围广,谐振阻抗小,发热量小;结构强:用螺栓坚固,易安装可靠性高;有效清洗面可以达到与槽体垂直高度600mm;专业致力清洗行业20年,集研发、设计、生产、销售、服务(安装、调试、保养、维修);产品加热为数控智能式,钢板为2.5mm厚度,设备使用寿命长.

公司介绍

张家港海立超声电气有限公司是超声波清洗设备、工业清洗剂等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。张家港海立超声电气有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

本产品的加工定制是是，类型是一体式，适用领域是饲料设备，用途是工业用，槽数是1，型号是HL25-24T，超声清洗频率是25KHZ，清洗温度是45-60（ ），工作方式是连续，外形尺寸是85*50*65（cm），品牌是海立，功率是1440W，属性是属性值