

[授权代理] 昆山舒美牌KQ-50B超声波清洗器，超声波清洗设备

产品名称	[授权代理] 昆山舒美牌KQ-50B超声波清洗器，超声波清洗设备
公司名称	上海右一仪器有限公司
价格	面议
规格参数	类型:一体式 适用领域:商业、轻工、大专院校、科研单位
公司地址	中国 上海 上海 黄浦区 河南中路575弄9号302室
联系电话	86 021 63296268 18017761117

产品详情

品牌：昆山市超声仪器有限公司（舒美牌）名称：台式超声波清洗器型号：kq-50b

产品简介：

超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于商业、轻工、大专院校、科研单位的小批量清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.

主要性能及特点数显产品的出厂日期，实现合理“三包”数显记忆和设定的超声频率数显记忆和设定的超声工作时间数显记忆和设定的加热温度和实际温度数显低水位、无溶液保护批示数显累计工作时间，实现合理“三包”数显记忆和设定的超声功率数显超温度、超电压、超电流保护指示仪器的操作程序采用单片机软件清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形清洗器的外壳采用优质不锈钢板

技术参数：

型 号：kq-50b超声波清洗器

仪器尺寸：170×160×210（mm）

槽内尺寸：150×140×100（mm）

容量：2（l）

超声频率：40（khz）

超声功率：50（w）

加热功率：无

温度可调：无

时间可调：1-20（min）

网架：有

降音盖：无

排水：无

同系列产品：

型号	仪器尺寸	清洗槽内尺寸	容量l	超声频率khz	超声功率w	加热功率w	温度可调	时间可调min	网架
	长×宽×高（mm）								
kq116	223×114×123	167×90×52	0.6	40	20	无	无	10	有
kq118	223×114×123	167×90×52	0.6	40	70	无	无	10	有
kq218	223×114×123	167×90×52	0.6	40	100	无	无	10	有
kq-50	145×210	140×100	1.5	40	50	无	无	无	无
kq-50b	170×160×210	150×140×100	2	40	50	无	无	1--20	有
kq-50e	208×192×210	150×140×100	2	40	50	200	0-80	1--20	有
kq2200	260×160×260	230×140×100	3	40	100	无	无	1--20	无
kq2200b	260×160×260	230×140×100	3	40	100	800	0-80	1--20	有
kq2200e	260×160×280	230×140×100	3	40	100	800	0-80	1--20	有
kq2200v	340×250×330	230×140×130	4	40	100	600	0-80	1--20	有
kq-100	320×174×260	300×150×100	4	40	100	无	无	1--20	无
kq-100b	320×174×260	300×150×100	4	40	100	800	0-80	1--20	有
kq-100e	320×174×280	300×150×100	4	40	100	800	0-80	1--20	有
kq-100v	410×260×330	300×150×130	5.8	40	100	600	0-80	1--20	有
kq3200	320×174×320	300×150×150	6	40	150	无	无	1--20	无
kq3200b	320×174×320	300×150×150	6	40	150	800	0-80	1--20	有
kq3200e	320×264×340	300×150×150	6	40	150	800	0-80	1--20	有
kq3200v	410×260×	300×150×	8	40	150	600	0-80	1--20	有

	380	180								
kq5200	320 × 264 × 320	300 × 240 × 150	10	40	200	无	无	1--20		无
kq5200b	320 × 264 × 320	300 × 240 × 150	10	40	200	800	0-80	1--20		有
kq5200e	320 × 264 × 340	300 × 240 × 150	10	40	200	800	0-80	1--20		有
kq5200v	410 × 350 × 380	300 × 240 × 180	13	40	200	600	0-80	1--20		有
kq-250	320 × 264 × 320	300 × 240 × 150	10	40	250	无	无	1--20		无
kq-250b	320 × 264 × 320	300 × 240 × 150	10	40	250	800	0-80	1--20		有
kq-250e	320 × 264 × 340	300 × 240 × 150	10	40	250	800	0-80	1--20		有
kq-250v	410 × 350 × 380	300 × 240 × 180	13	40	250	600	0-80	1--20		有
kq-300	320 × 264 × 320	300 × 240 × 150	10	40	300	无	无	1--20		无
kq-300b	320 × 264 × 320	300 × 240 × 150	10	40	300	800	0-80	1--20		有
kq-300e	320 × 264 × 340	300 × 240 × 150	10	40	300	800	0-80	1--20		有
kq-300v	410 × 350 × 380	300 × 240 × 180	13	40	300	600	0-80	1--20		有
kq-500	530 × 320 × 360	500 × 300 × 150	22.5	40	500	无	无	1--20		无
kq-500b	530 × 320 × 360	500 × 300 × 150	22.5	40	500	1000	0-80	1--20		有
kq-500e	530 × 320 × 380	500 × 300 × 150	22.5	40	500	1000	0-80	1--20		有
kq-500v	610 × 410 × 380	500 × 300 × 180	27	40	500	1000	0-80	1--20		有
kq-600	530 × 320 × 360	500 × 300 × 150	22.5	40	600	无	无	1--20		无
kq-600b	530 × 320 × 360	500 × 300 × 150	22.5	40	600	1000	0-80	1--20		有
kq-600e	530 × 320 × 380	500 × 300 × 150	22.5	40	600	1000	0-80	1--20		有
kq-600v	610 × 410 × 380	500 × 300 × 180	27	40	600	1000	0-80	1--20		有
kq-700	530 × 320 × 360	500 × 300 × 150	22.5	40	700	无	无	1--20		无
kq-700b	530 × 320 × 360	500 × 300 × 150	22.5	40	700	1000	0-80	1--20		有
kq-700e	530 × 320 × 380	500 × 300 × 150	22.5	40	700	1000	0-80	1--20		有
kq-700v	610 × 410 × 380	500 × 300 × 180	27	40	700	1000	0-80	1--20		有

厂家授权书：

本产品的加工定制是否，类型是一体式，适用领域是商业、轻工、大专院校、科研单位，用途是工业用，槽数是1，型号是KQ-50B，超声清洗频率是40KHz，清洗温度是0-80（ ），工作方式是超声波清洗，外形尺寸是170×160×210（mm）（cm），品牌是昆山舒美牌，功率是50W