

网带式干燥机、烘干机品质保证价格公道

产品名称	网带式干燥机、烘干机品质保证价格公道
公司名称	宁津县顺鑫发网带链条厂
价格	面议
规格参数	品牌:顺鑫发 适用物料:多种可用
公司地址	山东省德州市宁津县宁津镇大祁村
联系电话	86 0534 5533522

产品详情

宁津县顺鑫发网链输送机械厂位于山东省德州市宁津县城南大祁网带工业园区是网带 链条 链板 输送带、冷冻网带，速冻机网带 网链 链网 不锈钢网带 不锈钢链网 不锈钢输送机 链条式输送机 烘干机网带 网带烘干机 烘干箱 饼干生产线专用配件 方便面生产线配件 面刀 面梳 链条、链板、输送机、输送设备、输送机械设备、输送机械、非标链条、网带输送机、网链输送机、链网输送机、网带提升机、网带洗碗机、不锈钢网链、链条网带、不锈钢链板、链板输送机、平板链、不锈钢链条、弯板链条等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。宁津县顺鑫发网链输送机械厂的诚信、实力和产品质量获得业内认可。总经理：王坤 电话：13573439221

工作原理：网带式烘干机是一种批量、连续式生产的干燥设备，加热方式为电加热。其主要原理是将物料均匀的平铺在网带上，网带采用12-60目的钢丝网带，由传动装置拖动在干燥机内往返移动，热风在物料间穿流而过，水蒸气从排湿孔中排出，在输送带通过时，热空气从上往下或从下往上通过输送带上的物料，从而使物料能均匀干燥。箱体长度由标准段组合而成。性能特点：1) .本机为全不锈钢材料，中心夹层保温、隔热，经精加工剪折而成。 2) .本机设计为单组或多组组合使用，每组均独立控制加热运行启动及关闭。3) .每组独立热风循环风机控制，使炉内温度散发均匀，烘干更迅速、牢固。4) .采用进口欧姆龙温控器分两段控制温度恒温，可分高、中、低三档开启发热管数量，每组都可单独控制。5) .变频调速，间歇式运行，（例：输送带运行10秒、停顿5秒，也可停顿8秒、运行20秒）可随意调节速度及运行。6) .采用高密度耐高温不锈钢输送带，噪音低、输送稳定。7) .本机外形美观，质量稳定；壹年保修。 平安 2014-8-6 15:42:21特点： 可以调节空气量、加热温度、物料停留时间及加料速度以取得最佳干燥效果。 设备配置灵活，可使用网带冲洗系统及物料冷却系统。 大部分空气循环利用，高度节省能源。 独特的分风装置，使热风分布更加均匀，确保产品品质的一致性。 热源可采用蒸气、导热油、电或燃煤(油)热风炉配套工作原理：物料由加料器均匀地铺在网带上，网带一般采用12-60目不锈钢丝网，由传动装置拖动在干燥机内移动。干燥机由若干单元组成，每一单元热风独立循环，部分尾气由专门排湿风机排出，废气由调节阀控制，热气由下往上或由上往下穿过铺满物料的网带完成热量与质量传递的进程，带走物料水份。网带缓慢移动，运行速度可根据物料温度自由调节，干燥后的成品连续落入收料器中。上下循环单元根据用户需要可灵活配备，单元数量亦可根据需要选取。应用：脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机塑料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、电子元器件老化、固化等。

本产品的加工定制是是，品牌是顺鑫发，适用物料是多种可用，结构形式是单级式，应用领域是广泛，功率是5.5（kw），外形尺寸是定制（m），重量是1000（kg）