

上海煜柯 专业提供 进口 Husky 515 气动双隔膜泵

产品名称	上海煜柯 专业提供 进口 Husky 515 气动双隔膜泵
公司名称	上海煜柯机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:Husky515 材质:乙缩醛/聚丙烯
公司地址	嘉定区南翔镇蕙北公路1755弄33号322室
联系电话	86 021 62288709 13661655128

产品详情

气动隔膜泵优点：

防爆，零泄漏，操作简单可空运行，能自吸，无复杂的控制可通过较大颗粒低剪切力，不易损坏物料结构材质多样性，腐蚀性场合的良好应用无转动部件，磨蚀性场合的良好应用通过改变供气量来调节流量大小通过改变供气压力来调节扬程高度憋压自动停机无机械密封，维修方便，成本低模块化设计，一泵多用

系统部件---独一无二设计:维修便利独特的专利空气阀-内置式紧密配合的零件给予保护的排放口结实的外部结构流体的相容性合理的密封件设计重型隔膜板长效的阀杆设计便于定位弹性材料的选择

其他产品：美国graco（固瑞克）husky1050铝合金气动双隔膜泵

husky1050体积小，流量高，可达189升/分流体压力可达0.86兆帕（8.6巴，125磅）核心部位有防腐蚀涂层可靠的空气换向阀

技术规格最大工作流体压力:8.6公斤最大自由流量:189升/分(11.34立方/小时)最大虹吸高度:5米最大输送固体颗粒:3.2毫米（1/8英寸）空气进口尺寸:1/2英寸npt（f）流体进出口尺寸:1英寸npt（f）泵体材质:铝合金 阀座可选材质:乙缩醛/不锈钢/聚丙烯/聚醚橡胶/三元橡胶/氟橡胶

阀球可选材质:特氟隆/氟橡胶/丁晴橡胶/三元橡胶/聚醚橡胶/不锈钢

膜片可选材质:特氟隆/氟橡胶/丁晴橡胶/三元橡胶/聚醚橡胶

重量:10.5千克

本产品的品牌是GRACO/固瑞克，型号是Husky515，材质是乙缩醛/聚丙烯，用途是化工泵,排污泵,污水泵,油泵，性能是防爆,耐腐蚀,耐磨,无泄露,自动，驱动方式是气动，空气消耗量是28，最大供气压力是100，允许颗粒值是2.5（mm），吸程是15（m），出口压力是0.86（Mpa），扬程是15（m），流量是12（m³/h），工作压力是0.7mpa，功率是550，产地是美国