

标准型活塞式压力计 睿广

产品名称	标准型活塞式压力计 睿广
公司名称	西安睿广电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:睿广 型号:RGT-60T
公司地址	西安市韩森路9号长信世纪花园3-30802室
联系电话	029-83225627 18049064498

产品详情

型号：rgt系列（标准型）

用途：精密压力表、数字压力计压力变送器、压力传感器的压力值精确值检定等。

测量范围/标称范围：

序号	型号	量程范围
1	rgt-6t	(0.04-0.6) mpa
2	rgt-60t	(0.1-6) mpa
3	rgt-250t	(0.5-25) mpa
4	rgt-600t	(1-60) mpa
5	rgt-1000t	(2-100) mpa
6	rgt-1600t	(2-160) mpa
7	rgt-2500t	(5-250) mpa

精确度等级：0.05级；0.02级；0.01级；0.005级；

活塞缸杆材料: 碳化钨

砝码材料：无磁不锈钢（0.02级）碳钢（0.05级）

工作介质：按国标，25mpa以下采用变压器油或变压器

油与煤油的混合油，25mpa以上（不含25mpa）采用癸

二酸二（2-乙基己基）酯。

性能特点：

1 符合《jjg59-2007活塞式压力计》、《jjg99-2006砝码》

国家计量检定规程。

2 活塞筒与活塞杆采用高强度、高硬度和低温度膨胀系数的碳化钨材料，提高了活塞的耐磨性，减小了活塞杆和活塞筒的线膨胀系数和形变系数。

3标称范围和测量范围一致。

4托盘/挂兰式（可选）砝码承载机构。

5设备出厂前经48小时连续考机实验。

6活塞系统可以很方便地拿出送检。

7砝码已经进行压力形变系数和当地重力加速度的修正。

8第二代全新框架式结构设计，增加了活塞工作基面稳定性。

9 seed快速压力接头手旋紧可达到160mpa以上，安装方便省力。轻紧扳手即可超越350mpa。

本产品的加工定制是是，品牌是睿广，型号是RGT-60T，类型是标准型活塞式压力计，测量范围是（0.04-0.6）MPa（MPa），精度等级是0.050.020.010.005级，联接型式是M20*1.5，公称直径是100（mm），环境温度是20（ ）