

不锈钢充油耐震温度计 红星

产品名称	不锈钢充油耐震温度计 红星
公司名称	泰兴市热工仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:红星 型号:WTYZ-75,100
公司地址	广陵镇西街24号
联系电话	7301050 13805263368

产品详情

不锈钢耐振压力表

yn-100是在引进日本的不锈钢耐振压力表的先进技术基础上参照德国的同类型产品，本仪表采用直接接触式，接头和感压元件为sus316材料，具有较强的防被测介质腐蚀的性能，同时，外壳，机芯等其它另件全为1cr18ni9ti，ocrl8ni 12m02ti材料。结构为全密封型，其外表面全部喷ptfe聚四氟乙烯涂层，具有最好的抗环境腐蚀的能力，所以，本产品适用于腐蚀性较强的适合不锈钢元件检测的介质和恶劣的外部腐蚀环境中。

主要技术指标

1、精度等级：1.6级

2、测量范围：（mpa）（特殊规格，请在订货时注明）

0-0.1 0-0.16 0-0.25 0-0.4

0-0.6 0-1 0-1.6 0-2.5

0-4 0-6 0-10 0-16

0-25 0-40 0-60

-0.1-0 -0.1-0.06 -0.1-0.15 -0.1-0.3

-0.1-0.5 -0.1-0.9 -0.1-1.5 -0.1-2.4

3、零部件材质：sus316，sus316l，1cr18ni9ti

4、仪表公称直径： 100mm 150mm

5、接头螺纹尺寸：m20x1.5 (g3 / 8" , g1 / 4" , npt1 / 2" ,)

6、工作条件：(1) 环境温度：-40-70

(2) 工作压力：静负荷：用至测量

上限值的3 / 4

交变负荷：用至测量上限值的2 / 3

短时压力：用至测量上限值

本产品的加工定制是是，品牌是红星，型号是WTYZ-75,100，类型是液体压力式温度计，测量范围是0--600 ()，精度等级是1.6，公称直径是75、100 (mm)，尾部长度是100--2000 (mm)