

机床附件冷却水嘴带开关4分接口

产品名称	机床附件冷却水嘴带开关4分接口
公司名称	乐清市欣源气动元件厂
价格	面议
规格参数	长度:400 材质:塑料
公司地址	乐清市柳市镇前西村3区1号（经营场所）
联系电话	86 0577 61787959 18968923599

产品详情

气动软管：又名（气动管pu软管空压软管）

采用优质tpu原料制造，质量稳定，耐高压，耐气候性，耐磨损，耐曲折。

管体光滑柔韧，颜色鲜艳，弹性高，耐绕曲，弯曲半径小。

温度范围：-15--+70度。

气动软管特性:

透明管具有较高的透明度，介质流动的状态清晰可见。

采用高回弹性聚氨酯原材料制造；使得气动管具有较小的弯曲半径，更容易安装。

耐黄变达到3级以上，不易变黄。

颜色管采用进口耐候的色粉，所制造的颜色管颜色标准、鲜亮，长久工作不退色。

采用在线管径控制系统，管径的公差控制在 $\pm 0.12\text{mm}$ 之内。

采用100%高物理性塑性聚氨酯弹性体（tpu）制造，恒定工作压力状态使用，寿命更长久。

气动软管适应范围

装配各种气动工具，气动自动化机械，空压机和各类连接气动元件等。

性能参数

耐磨损度：30mg

极限延长率：390—480% 爆破压力：20—30kgf/cm²

工作真空：-25hg60—15kgf/cm²

抗张强度：300kgf/cm²

爆破压力与长时间使用压力安全系数比例为3：1

提示：聚氨酯气动软管适用于压缩空气，普通工业水，无腐蚀性油类。如需保持长久的使用寿命，必面

在额定的工作压力和环境温度下使用。随着温度上升，工作压力应相应减少，若超过限度，软管可能会破裂。流体温度过高或流体带腐蚀性的化学成分，可能会导致软管破裂，工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂，仓储于潮湿的地方或存方期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象

联系电话；0577-61787959 13968712616 18968923599 15381518281

q q; 478988506 1137357510

本产品的加工定制是否，长度是400，材质是塑料，品牌是LKL，型号是1/2，是否可以定制长度是否