

液压机导套 双金属 自润滑

产品名称	液压机导套 双金属 自润滑
公司名称	富阳市横山复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 直径:3000 (mm) 弯曲半径:200 (mm)
公司地址	浙江省杭州市富阳市新登镇工业园区
联系电话	86-0571-63253751 13567126412

产品详情

含固体润滑剂的双金属自润滑轴承（国外称deva-bm，oiles#2000）是一种以钢板为基体，以烧结优质青铜粉为表面摩擦层，青铜粉内均匀分布固体润滑剂的双金属滑动轴承。其原理是：由于球形铜粉中间层的存在，摩擦表层与基体结合面积增大，同时固体润滑剂又非常均匀地分布在摩擦表层，在磨损时，固体润滑剂从表面铜层中不断释放出来，从而提供减摩层自润滑轴承具有很高的承载能力、很好的无油自润滑免维护、很好的耐磨性能、很好的抗咬合性能，它的自润滑性能和减磨性能突出，静载特性、无油润滑条件下的耐磨性能以及使用温度均为优异。另外，由于自润滑轴承的表面摩擦层为青铜粉层，它经轻烧轧制与金属基体牢固地结合在一体，摩擦层的表面还均匀地分布着固体润滑剂，所以，这种复合轴承地结构简单，产品地尺寸稳定、紧凑。它更适合小角度摆动地条件。

本产品的品牌是富阳横山，直径是3000（mm），弯曲半径是200（mm），适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是，双金属滑板是固体润滑剂，无油自润滑是高温，机械配件是液压机导套