

新型自由弯曲穿线导管套 防护套耐油耐高温密封性能好样式新颖

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 新型自由弯曲穿线导管套 防护套耐油耐高温密封性能好样式新颖 |
| 公司名称 | 盐山县奥鼎机床附件厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 直径:可定制 (mm) 弯曲半径:按图纸 (mm) |
| 公司地址 | 中国 河北 沧州 盐山县 常庄乡蔡家村 |
| 联系电话 | 86 0317 6186688 13731710392 |

产品详情

产品名称：dgt型导管防护套

dgt型导管防护套

结构与用途套板外径镀铬处理，和不锈钢及塑料，内有工程塑料增强尼龙66加纤维组合而成；套板不锈钢板抛光处理，内有工程塑料组合而成，结构合理，强度高、不变形、外型精美等优点。安装方便，适用于种类机床机械电器、液压气动管线防护和装饰美化主机整体造型。确保操作人员劳动安全，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。

选形注明 规格与型号如下所示：（1）如1#1200-a- 或25*45*1200-a- （2）如3#1800-ab- 或52*102*1800-ab- 选型请注意规格、型号、装配形式a、b、c、d。

装配形式

| 型号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
|------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 规格 | 25*45 | 38*73 | 45*90 | 52*102 | 60*120 | 60*150 | 72*162 |
| 外形 | 39*62 | 53*91 | 61*108 | 70*122 | 81*144 | 81*184 | 93*186 |
| 弯曲半径 | 60 | 100 | 120 | 140 | 160 | 165 | 185 |
| 不支撑长度 m | 1.5 | 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 3.0 |
| 负载重量 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 14 | 20 |

接头形式 接头a

| 规格\参数 | h | b | e | d1 | l1 | l2 |
|-------|----|----|----|-------|----|----|
| 1# | 39 | 62 | 22 | ∅ 6.5 | 60 | 15 |

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----|-------|----|----|
| 2# | 53 | 91 | 50 | ∅ 6.5 | 65 | 15 |
| 3# | 61 | 108 | 75 | ∅ 6.5 | 65 | 15 |
| 4# | 70 | 122 | 82 | ∅ 8.5 | 70 | 20 |
| 5# | 81 | 144 | 100 | ∅ 8.5 | 70 | 20 |
| 6# | 81 | 184 | 130 | ∅ 8.5 | 70 | 20 |
| 7# | 93 | 186 | 140 | ∅ 8.5 | 75 | 20 |

接头b

| 规格\参数 | h | b | e | d1 | l1 | l2 |
|-------|----|-----|-----|-------|----|-----|
| 1# | 39 | 62 | 75 | ∅ 6.5 | 30 | 90 |
| 2# | 53 | 91 | 105 | ∅ 8.5 | 35 | 120 |
| 3# | 61 | 108 | 128 | ∅ 8.5 | 40 | 137 |
| 4# | 70 | 122 | 140 | ∅ 8.5 | 40 | 160 |
| 5# | 81 | 144 | 155 | ∅ 8.5 | 45 | 167 |
| 6# | 81 | 184 | 188 | ∅ 8.5 | 45 | 197 |
| 7# | 93 | 186 | 200 | ∅ 8.5 | 45 | 226 |

接头c

| 规格\参数 | h | b | ed | d1 | l1 | eh | l2 |
|-------|-----|-----|----|-------|----|-----|-----|
| 1# | 35 | 60 | 18 | ∅ 6.5 | 30 | 55 | 80 |
| 2# | 50 | 85 | 45 | ∅ 6.5 | 35 | 70 | 95 |
| 3# | 114 | 103 | 52 | ∅ 8.5 | 42 | 87 | 102 |
| 4# | 65 | 114 | 60 | ∅ 8.5 | 40 | 90 | 115 |
| 5# | 73 | 132 | 68 | ∅ 8.5 | 42 | 103 | 123 |
| 6# | 73 | 163 | 83 | ∅ 8.5 | 44 | 103 | 123 |
| 7# | 85 | 175 | 95 | ∅ 8.5 | 45 | 110 | 135 |

接头d

| 规格\参数 | h | b | e | d1 | l1 | l2 |
|-------|----|-----|-----|-------|----|----|
| 1# | 39 | 62 | 22 | ∅ 6.5 | 30 | 15 |
| 2# | 53 | 91 | 50 | ∅ 6.5 | 30 | 15 |
| 3# | 61 | 108 | 62 | ∅ 6.5 | 35 | 15 |
| 4# | 70 | 122 | 65 | ∅ 8.5 | 40 | 20 |
| 5# | 81 | 144 | 70 | ∅ 8.5 | 40 | 20 |
| 6# | 81 | 184 | 80 | ∅ 8.5 | 40 | 20 |
| 7# | 93 | 186 | 100 | ∅ 8.5 | 45 | 20 |

本产品的品牌是奥鼎，直径是可定制（mm），弯曲半径是按图纸（mm），适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是