

电加热导热油加热炉 导热油加热油炉

产品名称	电加热导热油加热炉 导热油加热油炉
公司名称	盐城大自然环保机械有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:大自然
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇双龙村(Q)
联系电话	051588378033 15950212033

产品详情

热线：400-008-5033 15950212033

电加热导热油炉

电加热导热油炉是一种新型、安全、高效节能，低压（常压下或较低压力）并能提供高温热能的特种工业炉，是一种以电为热源，导热油为热载体，利用循环油泵强制液相循环.将热能输送给用热设备后.继而返回重新加热的直流式特种工业炉，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。

电加热导热油炉系统由防爆电加热器、有机热载体炉、换热器（可配置）、控制柜、热油泵、膨胀槽等组合成一个撬块，用户只仅需接入电源、介质的进出口管道及一些电气接口即可使用。导热油炉（又称导热油加热器）是将是将电加热器直接插入有机载体（导热油）中直接加热，利用循环泵，强制导热油进行液相循环，将热量传递给用一个或多种用热设备，经用热设备卸载后，重新通过循环泵，回到加热器，再吸收热量，传递给用热设备，如此周而复始，实现热量的连续传递，使被加热物体温度升高，达到加热的工艺要求。导热油加热器采用数显温控仪控温，具有超温报警、低油位报警、超压力报警功能，它是化工、石油、机械、印染、食品、船舶、纺织、薄膜等行业中一种高效节能的供热设备。

具有完备的运行控制和安全监测装置，能实行自动化控制。

能在较低的运行压力下，获得较高的工作温度。

热效率高，可达95%以上，控温精度可达 ± 1 。

设备体积小，安装较灵活，宜安装在用热设备附近。

导热油炉技术参数

型号	额定热功率		温度范围	精度	热效率	设计压力 mpa	泵扬程 m	泵流量 m ³ /h
	kw	104kcal/h						
ydr16	6	0.5	0- 200	± 1	>95	0.5	20	2/3
ydr19	9	0.77	0-300	± 1	>95	0.5	20	3/5
ydr112	12	1	0- 350	± 1	>95	0.5	28	6
ydr115	15	1.3	0- 350	± 1	>95	0.5	28	6
ydr118	18	1.5	0- 350	± 1	>95	0.5	22	8
ydr124	24	2	0-350	± 1	>95	0.5	25	10
ydr130	30	2.58	0- 350	± 1	>95	0.5	25/30	10/12.5
ydr136	36	3	0- 350	± 1	>95	0.5	25/30	10/12.5
ydr145	45	3.87	0-350	± 1	>95	0.5	30/32	12.5/16
ydr148	48	4	0-350	± 1	>95	0.5	30/32	12.5/16
ydr160	60	5	0-350	± 1	>95	0.5	32/18	16/25
ydr172	72	6	0- 350	± 1	>95	0.5	32/18	25
ydr180	80	6.9	0-350	± 1	>95	0.5	40/32	18/32
ydr190	90	7.7	0- 350	± 1	>95	0.5	40/32	18/32
ydr1100	100	8.6	0- 350	± 1	>95	0.5	32/51	32/25
ydr1120	120	10	0-350	± 1	>95	0.5	40/32	40/32
ydr1135	135	11.6	0- 350	± 1	>95	0.5	40/32	40/32
ydr1150	150	12.9	0-350	± 1	>95	0.5	32/40	32/40
ydr1180	180	15.5	0-350	± 1	>95	0.5	40/46	40/60
ydr1240	240	20.6	0-350	± 1	>95	0.5	50/46	50/60
ydr1280	280	24	0-350	± 1	>95	0.5	50/46	50/60
ydr1300	300	25.8	0-350	± 1	>95	0.5	50/46	50/60
ydr1360	360	30	0- 350	± 1	>95	0.5	50/46	50/60
ydr1400	400	35	0- 350	± 1	>95	0.5	60	58
ydr1450	450	38.7	0- 350	± 1	>95	0.5	60	58
ydr1480	480	40	0- 350	± 1	>95	0.5	60	58
ydr1600	600	50	0- 350	± 1	>95	0.5	55/30	100/155
ydr11000	1000	86	0- 350	± 1	>95	0.5	80/60	100/160

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是大自然，型号是DZR，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，输入功率是36（KW），应用领域是各行各业，结构形式是立式，加热方式是电加热，耗电量是常规