

# 伟格品牌 天然气烤箱商用 三层十二盘烤箱机械设备 创业生产设备

产品名称	伟格品牌 天然气烤箱商用 三层十二盘烤箱机械设备 创业生产设备
公司名称	广州伟格机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:烤箱烤炉 品牌:伟格
公司地址	中国 广东 广州 白云区 石井街滘心村外海西湖工业区8号
联系电话	86 020 22109755 18680284869

## 产品详情

产品详细参数：

产品名称：燃气烤箱产品型号：rql-12外形尺寸：1880\*1090\*1615mm烤盘规格：600\*400mm烤盘数量：三层十二盘额电压：380v额定功率：0.3kw重量：100kg

温度范围：0-400

（使用产品前请仔细阅读本使用说明书）

本系列产品按gb4706.1—1998、gb4706.39—2003标准生产，广州市研麦机械设备有限公司是生产远红外线食品烘炉设备的专业厂家。htd系列远红外线食品烘炉为我厂集国内外同类产品之优点设计而成，是烘烤各类中、西食品的理想设备。

### 1. 性能特点

1.1 烘炉分单层、双层和三层型式，各层独立控制，可同时使用，也可单层单独使用。

1.2 每层的面火、底火分别独立控温。

1.3 炉温可在20 —300 范围内任意调节，并能自动恒温。

## 2. 安装注意事项

- 2.1使用的电源性质必须与产品铭牌上所标注的电源参数相符，并根据电气原理图接线。
- 2.2本烘炉属于“永久连接到固定布线”的器具，本机出厂时已随机提供一条电源线，将电源线连接到电源的空气开关或漏电保护开关上，请不要使用电源插头。
- 2.3如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换。
- 2.4如果电源软线损坏，为避免危险，必须由专业制造厂和其维修部或类似的专业人员来更换。
- 2.5烘炉的安装与调试，应由专业人员进行。
- 2.6烘炉后背离墙至少50cm距离，用户可自行安装排气管道，以保障烘炉排气的畅通，同时，烘炉的顶部和左右两侧，不允许有障碍物，以保证烘炉的散热和排气。
- 2.7烘炉不能露天存放和使用，不能在特别潮湿或有水源滴漏的场所使用。
- 2.8使用前必须固定和安放好烘炉，防止使用过程中烘炉移动。
- 2.9烘炉外壳上的“等电位联结端子”可用于烘炉的重复接地，由现场的安装人员决定是否联结。

**警告：**在安装期间，不要将器具放在某些表面上墙壁、隔板、厨房设备和类似物附近，除非它们都是不可阻燃材料制作或表面覆盖了不可燃绝热材料，并注意防水规章。

## 3. 使用方法

- 3.1开启电源开关。
- 3.2温度控制仪表上的红色指示灯亮，表示电源已进入烘炉的控制系统。
- 3.3调节温控器的面、底火旋钮到预设温度，这时，温度控制器上的绿色指示灯亮起，这时烘炉进入升温状态。
- 3.4当温控器的绿色指示灯熄灭，红色指示灯亮起时，表示烘炉已进入恒温工作状态，这时可以烘烤产品。
- 3.5每天工作完毕后，必须切断烘炉的所有电源。

## 4. 维修

- 4.1烘炉故障的检查、排除及烘炉的定期检修应由专业人员进行。
- 4.2一般的故障（见下表）

	故障现象	故障原因	排除办法
1	合上电源开关后，烘炉的指	1.	按下工作

	示灯均不亮。	未按工作选择开关 2. 电源开关故障； 3. 熔断器故障； 4. 断相。	选择开关； 2. 更换电源开关； 3. 更换熔芯； 4. 用试电笔测试。
2	烘焙食品的色泽不均匀，有生有熟，炉温上升较慢，烘焙时间比正常时间长。	1. 发热管外连接线断路； 2. 发热管内电热丝烧断； 3. 交流接触器故障； 4. 炉底板或饼盘变形； 5. 电源线松动或缺相。	1. 接好发热管外连接线； 2. 更换断线的发热管； 3. 更换交流接触器； 4. 修复平整炉底板或饼盘； 5. 重新接好电源线。
3	不能自动控温（红、绿灯不能自动转换）	温控器故障。	将温控器及传感器送回本厂修理或更换配套专业厂生产的温控器。

5、电气原理图(额定电压为220v的dkl—101一层一盘电炉电气原理图)

km1——面火接触器      km2---底火接触器

r1、r2——面火电热管      r3、r4——底火电热管

t1——面火控制器      t2——底火温控器

bw1——面火保温指示      bw2——底火保温指示

jw1——面火加温指示      jw2——底火加温指示

## 6. 装箱单

名称	单位	数量	备注	名称	单位	数量
说明书	份	1		拉手座	对	1
合格证	张	1		拉手杆	条	1
饼盘	个			保修卡	份	1
电源线	条	1	已接在接线端子上			

## 7. 维护保养

7.1清洁保养烘炉时，必须断开烘炉的所有电源进行。

7.2清洁保养烘炉时，请勿用喷射水流清洗。

7.3清洁保养烘炉时，应在烘炉已完全恢复常温时清洁。

7.4烘炉的顶部和左右两侧都有散热孔，清洁时勿用湿布擦洗，以免水珠滴入电器箱内。

## 8. 产品参数

普通型远红外线电热食品烘炉

型号	规格	外型尺寸 (mm)	电压	功率
dkl-101	一层一盘	980 × 560 × 495	2n~220v	3kw

以上产品技术参数，本厂保留随时修改的权利，如有改变，恕不另行通知。

注意：如果需要更换本机所配备的电源线，请参照下列参数，并购买合格的电源线（标号：yzw  
单位：mm<sup>2</sup>）

烘炉型号	dkl—101	dkl—202	dkl—303
电线规格	2.5 × 3	2.5 × 4	2.5 × 5

## 产品保修卡

用户名称		购买日期	
地址		邮编	
电话		联系人	
产品型号		出厂编号	

经销单位(签章)

尊敬的客户：

感谢您选用研麦系列产品。研麦食品系列烘炉适用于各种糕点、饼干、肉类、药材等烘烤，在正确的使用和保养下，研麦系列食品烘炉将表现出优良的烘焙性能。为了更

好地为用户服务，特作以下说明：

1. 购买烘炉时必须填写保修单，并由经销单位签章生效，以后凭此单对号修理。
2. 凡购买之日起半年内因我厂零件或整机质量问题造成的损坏，我厂将免费修理。
3. 凡不按使用说明书进行安装、使用或因运输碰撞而损坏者，我厂不负责免费维修，因此所产生的一切责任均由用户自负。
4. 保修范围内的零配件：温度仪表、远红外线电热管、交流接触器、热断路器、熔断器。
5. 不属保修范围内的配件：电源开关、灯泡、玻璃、指示灯、拉手座、拉手杆、弹簧。

厂址：广州市白云区石井镇窖心村外海西湖工业区5号

电话：020-66659668

传真：020-36736330 邮编：510440

本产品的加工定制是是，种类是烤箱烤炉，品牌是伟格，型号是RQL-12，电压是220（V），功率是0.3（Kw），产品用途是面包、月饼、比萨、法式、吐司、食品烘焙设备，外形尺寸是1880\*1090\*1615（mm），烤盘尺寸是600\*400（mm），净重是300（Kg），包装是纸箱+木架，适用范围是蛋糕房设备、面包房设备、饮品店设备、休闲速食设备、西餐店设备、茶餐厅设备、休闲食品厂设备、其他，营销是新品，售后服务是配件一年保修，规格是三层十二盘