

花生炒料机 环保电加热炒料机 100kg新型自动温控炒料机

产品名称	花生炒料机 环保电加热炒料机 100kg新型自动温控炒料机
公司名称	郑州冠邦机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	种类:炒货机 品牌:冠邦
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村东头
联系电话	18538283518

产品详情

本公司专业生产花生炒锅机、榨油机炒锅、瓜子炒料机、芝麻炒锅机、多功能炒货机、花生瓜子炒料机、干果炒货机、滚筒炒货机、多功能炒货机、板栗炒货机、菜籽炒锅、花生炒锅机、炒芝麻滚筒炒锅、滚筒炒锅机、葵花籽炒籽机、油料炒籽机械、全自动滚筒炒锅、油菜籽炒锅、炒籽锅、圆筒炒锅等。
【温馨提示】网站中产品标识的价格、产量仅作参考，具体价格以来电咨询

24小时服务热线：0371-67848986

手机：18538283518

在线qq: 734606393

炒籽机技术参数：

规格	150	300	500	700	1000
内壁厚度mm	4~8	4~8	5~8	5~10	5~10
外皮厚度mm	1	1	1	1.5	1.5
功率kw	0.55	0.75	1.1	2.2	4

全自动滚筒炒锅,可以用于芝麻、棉籽、菜籽、大豆、花生、胡麻籽、茶籽、桐籽、向日葵等各种颗粒状烘干炒籽,该机结构紧凑,坚固耐用,产量高,操作维修方便,投资成本低。用于油坊或炒坊的新型炒籽机,有一个倾斜的滚筒,滚筒内有一环形通道,对内筒加热,内筒中设置有炒板,原料连续加入内筒中,随着着滚筒的转动,原料一边被炒板搅动,一边被推动沿滚筒滑向出料口,该设备焙炒的芝麻,榨制成香麻油,其色、香、味质量均与小磨香油相当,该设备可大量生产花生豆类等各种炒货

全自动炒锅构造和原理： 滚筒炒锅主要由机架、料斗、圆筒、挡火罩等组成,电机通过三角带带动齿轮轴,齿轮轴上的齿轮带动圆筒上的大齿轮转动;于是圆筒连续均匀地转动,物料从料斗喂入圆

筒内进行蒸炒。能充分破坏油籽细胞。加水蒸炒时，使蛋白质吸水膨胀，可以从细胞内部彻底的将尚未破裂的细胞“攻破”，使分散的细油滴能够进一步凝聚。从而提高出油率。使蛋白质充分凝固变性而变硬，提高承受压力的能力，也有利于油脂凝聚。实践证明，蛋白质变性越彻底，压榨出油率就越高。湿热作用使：磷脂吸水膨胀、蛋白质变性后在油中的溶解度降低，油脂变清（加热时不起锅）；有水蒸气保护，油料不糊，加工出来的油液色泽较浅，不发黑。

滚筒炒货机参数：

项目型号	100型	200型
产量	160-220kg/h	200-350kg/h
圆筒尺寸	70x90cm	83x130cm
配用动力	3-4-0.75kw	3-4-1.5kw
外形尺寸	155x83x110cm	200x100x120cm
整机重量	180kg	315kg

滚筒炒籽机是榨油工艺配置中的优选辅机。三分压榨七分炒料，所以提高榨油机榨油工艺技术选用什么样的炒籽机更为关键；封闭式炒籽机是利用油料自身的水分产生的蒸汽使油料边蒸边炒，软化植物纤维素，阻止油料部分高温碳化，使榨油过程减少冒渣量，提高出油率，油质更清亮，可对同等原料同温度控制，炒料时间长也不会担心油料炒糊现象，降低了炒籽技术的硬化程度，使用封闭式炒锅，人人都是榨油行家。

全自动炒锅操作及保养： 点火升温应启动电机，使圆筒转动，避免圆筒局部受热；圆筒预热到50 左右即可进料炒籽，待物料炒到合适时（炒料时间视火力大小，一般为14-20分钟，温度升到130 左右）立即判断可否出料，（从进料口取样来判断）如能出料即可打开出料口挡板，物料即陆续外出；每锅炒料10-80公斤左右为宜；下班停机将炉火熄灭。 开机前应在齿轮上加机油并保持该处清洁以减少磨擦，延长使用寿命；各处轴承应每年拆下清洗再另注新的高速黄油；如长时间不用，应卸下挡火罩，将圆筒里外及烟筒等处清除杂物，涂上一层油，防止生锈。

欢迎广大用户来电咨询或来厂考察

联系电话：18538283518

在线qq：734606393

本产品的加工定制是是，种类是炒货机，品牌是冠邦，型号是5080150200300，电压是380（V），功率是1.5（Kw），产品用途是干货加工，外形尺寸是1800*1300*1700（mm），净重是120（Kg），适用范围是蛋糕房设备,面包房设备,饮品店设备,休闲速食设备,西餐店设备,茶餐厅设备,休闲食品厂设备，营销是新品，售后服务是保修一年，规格是5080150200300