

耐高温控制电缆 F46高温料

产品名称	耐高温控制电缆 F46高温料
公司名称	天长市康泰仪表电缆厂
价格	面议
规格参数	型号:KFVKFFKFVPKFFP 护套材质:F46高温料
公司地址	安徽省天长市铜城镇安乐社区长安中路
联系电话	86-05507515239 13855016271

产品详情

一、产品用途

本产品适用于交、直流额定电压450/750v及以下的高温，有腐蚀性气人等环境较恶劣的范围内的信号的传输及控制线路。二、使用特点：

该电缆有耐高温、耐碱、耐油、抗氧化等特性，屏蔽型还具有抗干扰性能。电缆长期工作温度-40 ~200。三、型号及名称

型号	名称
kfv	铜芯氟塑料绝缘105 阻燃聚氯乙烯护套控制电缆
kfp1v	铜芯氟塑料绝缘105 阻燃聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
kfv22	铜芯氟塑料绝缘105 阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
kfvx	镀锡铜芯氟塑料绝缘105 阻燃聚氯乙烯护套控制电缆
kfp1vx	镀锡铜芯氟塑料绝缘105 阻燃聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆
kfv22x	镀锡铜芯氟塑料绝缘105 阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
kff	铜芯氟塑料绝缘 氟塑料护套控制电缆
kfp1f	铜芯氟塑料绝缘 氟塑料屏蔽控制电缆
kff22	铜芯氟塑料绝缘 氟塑料护套钢带铠装控制电缆
kffx	镀锡铜芯氟塑料绝缘 氟塑料护套控制电缆
kfp1fx	镀锡铜芯氟塑料绝缘 氟塑料护套屏蔽控制电缆
kff22x	镀锡铜芯氟塑料绝缘 氟塑料钢带铠装控制电缆

四、技术指标：

技术指标:应符合表2规定.

表2

项目	技术指标
----	------

导体直流电阻		0.5mm ²		0.75 mm ²		1.0 mm ²	1.5 mm ²		2.5 mm ²		
	镀层	不镀锡	镀锡	不镀锡	镀锡	不镀锡	镀锡	不镀锡	镀锡	不镀锡	镀锡
	ab类	36.0	36.7	24.5	24.8	18.1	18.2	12.1	12.2	7.41	7.56
	r类	39.0	40.1	26.0	26.7	19.5	20.0	13.3	13.7	7.98	8.21
实验电压(v/1min)		2500									
绝缘电阻(m.km)		20 时 1000									
阻燃性		高于c级									

本产品的加工定制是是，型号是KFVKFFKFVPKFFP，护套材质是F46高温料，线芯材质是裸铜线，芯数是2-61，材料形状是圆线，拉伸强度是888，电线最大外径是88（mm），绝缘厚度是1（mm），产品认证是CCC，品牌是天泰