

全自动食品包装设备 创利宝

产品名称	全自动食品包装设备 创利宝
公司名称	佛山市创利宝包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	功能:充填,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,打码、喷码 品牌:创利宝
公司地址	中国 广东 佛山市南海区 桂丹路上柏大道
联系电话	86-075718929917552 13539319132

产品详情

设备报价：ss-4230主机(机架喷塑) rmb39900.00

全自动立式包装机，集制袋、计量充填、封口、日期打印、自动贴标签、冲孔、计数于一体，包装速度高，最高速度可达90包每分钟，制袋外观美观，包装袋的款式多样化，背封、插角、连袋、冲孔等。包装材料可为复合膜，单层膜和pe膜等多种材质的薄膜，配套不同的计量方式，可包装不同类型的物料。配套外围设备，可组成全自动包装生产线，构建无人化工厂。

在人力资源成本不断提高的今天，高速自动化的包装是社会发展的必然趋势，赶紧革新包装工艺，淘汰落后的预制袋-人工计量-手工封口的包装方式，换上我们公司的全自动包装机，要主导市场，不要被市场和社会所淘汰。

配套设备技术特点及参数说明：

a、设备技术特点及参数：

1. 中英文触摸屏显示，操作直观，简单。
2. plc电脑控制系统，运行更稳定，可不停机调整任何参数。
3. 可储存十组参数，更换品种更准确。
4. 采用伺服电机拉膜，定位更准确。
5. 独立温控系统，精确度可达 ± 1 度。
6. 横、纵封温度独立控制，能良好的适用各种复合膜、pe膜等包装材料。

7. 包装的款式多样化，背封、插角、连袋、冲孔等。

8. 生产制袋，封口，包装，打印日期一次性完成。

9. 工作环境清净，噪音小。

适用包装范围：

适合包装各种颗粒状、块状、条状（食品或非食品类），如花生、腰果等，包装范围在1200ml以内的产品。

广泛应用于食品与非食品行业的各种包装需求，颗粒，粉状，液体，只有你想不到，没有包不到。

食品与非食品行业的各种粉末

食品与非食品行业的各种颗粒状物

技术参数：

机型 (type)	4230
制袋长度 (bag length)	80-300mm (l)
制袋宽度 (bag width)	50-200mm (w)
薄膜宽度 (max width of roll film)	420mm
包装膜材质 (packing material)	opp/cpp、 opp/pe、 pet/pe
包装速度 (packing speed)	5-60bag/min
计量范围 (measuring range)	150-1200ml
气压 (air consumption)	0.65mpa
耗气量 (gas consumption)	0.3m ³ /min
电压 (power voltage)	220v
功率 (power)	2.2kw
外型尺寸 (dimension)	(l) 1320mm × (w) 950mm × (h) 1360mm
机器重量 (deadweight of machine)	540kg

能包装出各种外观精美的包装袋，多种款式可供选择，您的产品您做主

背封袋四边封插角自立袋冲挂孔袋

配套不同的计量方式，可包装不同类型的物料

cb-4230-pa 立式包装机配套螺杆计量机，可用于粉状物料的精确计量

cb-4230-pm 立式包装机配套多头电子组合称，可用于颗粒状物料的高速高精度称量包装

cb-4230-pv 立式包装机配套量杯计量转盘，可用于颗粒状及流动行好的粉状物料的体积计量

本产品的加工定制是是，功能是充填,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,贴标签,打码、喷码，品牌是

创利宝，型号是CB-4230，电压是220（V），功率是3（Kw），包装膜宽是420（mm），制成袋尺寸是220*300（mm），包装速度是60（袋/分钟），重量是600（kg），外形尺寸是1000*600*700（mm），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是谷物，适用行业是餐饮,食品,化工,日化,医药,五金、机械，物料类型是颗粒，售后服务是24小时内上门处理（不含路程时间）