

供餐饮油水分离器、废水油水分离器、聚结油水分离器

产品名称	供餐饮油水分离器、废水油水分离器、聚结油水分离器
公司名称	固安县丰华过滤器材有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 用途:油水分离 适用对象:水
公司地址	河北省廊坊市固安县牛驼工业园
联系电话	86-03166129253

产品详情

公司名称：固安县丰华过滤器材有限公司

销售一部

销售二部

电话：0316-6129253 6129959 6129388 电话：0316-7297759 7297739

传真：0316-6129393 6129919

传真：0316-7297765

联系人：王会森13700361345固安丰华过滤器材有限公司 0316-6129253

餐饮油水分离器[2]主要适用与国内含油污水排放污染严重的环境，该油水分离器是引进生产的“油脂阻集器”，安装在下水道的出口处、用以阻止油类和垃圾排入下水道的装置，主要有玻璃钢、不锈钢等材质。由于先进的设计（该产品及其设计在国内、外均申请有专利），能使阻油率达到90%以上。

餐饮油水分离器特点：

（一）结构特点

油脂阻集器为箱体结构，可埋设在地下或地面上，防滑箱盖开启后，污水经入口流入残渣阻集室，留下固体物质，污水经过隔板下缘流入油脂阻集室，经重力分离大量油脂浮于表面，脱油污水经隔板下缘流入油脂阻集室，油脂再次分离上浮表层，脱油污水出口流入国家环保局规定的统一规范的净水采样室，便于采样，经排放管排出。

整个油脂阻集器设计精细、合理、体积小、效率高，原材料为不锈钢及玻璃钢。

（二）产品特点

1 价格低廉，无需消耗性易损件，一次投资常年受益。

2 无需电力及动力，不需运行费用，完全靠污水流入后自行净化，管理方便。

3 材质坚硬，易清理，寿命长。

4 防止下水道堵塞，避免了腐烂油脂造成的鼠虫滋生，臭气外溢及不必要的清理工作，延长下水道的使用寿命。

餐饮油水分离器类型选择

1、地下埋设型

条件：有地下埋设空间。

位置：尽量设在排水支管始端（污染源头）。

特点：不占使用空间，不影响行走和运输。

2、吊装型（普通型、防火型和异型）

条件：在二楼和二楼以上，使用，使用地面预留安装孔。

位置：尽量安排在排水水平支管始终（污染源头）。

特点：安装坚固，能承受设备自重，且不影响使用层地面质量及建筑寿命。

类型：根据需要分为普通型、防火型及异型。

3、床置型

条件：无地下埋设空间，而有地面放置部位。

位置：在排水支管之前，与洗碗池，灶台或水台直排连接。

4、大型

条件：地下埋设及床置都可。

位置：排水支管的末端。

特点：可在施工现场就地拼装，并可用于高层的地下负一二三的清水池、集水池，提高了污水水质，延长潜水泵的使用寿命。

本产品的原理是聚结脱水法，用途是油水分离，适用对象是水，样式是筒式，品牌是丰华，型号是250，性能是精密过滤，滤料类型是纤维，适用对象性质是弱腐蚀性，有效过滤面积是56（m²），处理能力是60，产品类型是全新，设备重量是2600（Kg），外形尺寸是1.5*2000*5000（mm），适用范围是石油,食品,水处理,冶金，规格是2000*5000，过滤器类型是管式，主体材质是碳钢