连华科技LH-DO3112型溶解氧测定仪、LH-DO3112型溶解氧测定仪

产品名称	连华科技LH-DO3112型溶解氧测定仪、LH-DO3112型溶解氧测定仪
公司名称	苏州沃金五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	类型:溶解氧测定仪 品牌:连华
公司地址	苏州市吴中区木渎镇长江路58号3幢509号
联系电话	18962122958

产品详情

特点功能：

(1)免维护电极：采用进口的极谱式溶解氧电极，免维护，无需更换电解液及电解膜，具有超长的使用寿命; (2)触屏显示；采用高清晰彩色液晶触摸屏显示，操作方便；(3)数据测量：可显示当前溶解氧值、温度值、时间及当前流速，测量数据直读；(4) 数据显示：用户可根据习惯自由切换测量数据单位;(5)数据存储：支持sd卡存储，用户可根据需要存储数据，并永久保存;(6)磁力搅拌：磁力搅拌装置，转速可随意调整，超长使用寿命;(7)打印功能：配备热敏打印机，可打印当前数据和历史数据；(8)电极矫正：可形象显示电极矫正进程，并且校正状态可显示;(9)校准记录：电极矫正历史可查看，用户可方便的看到近期校正值变化，了解目前电极状态;(10)上传记录：向计数机传输当前数据和历史数据，支持usb传输，红外无线传输，sd卡传输；(11)温度补偿：内设温度补偿程序，适用于0°C—55°C的水质测定;

性能参数：

(1)测定方法：膜电极法(2)测定范围：0.04mg/l-40mg/l(2)饱和度：200%(3)精确度：±0.03mg/l(5)分辨率：0.01mg/l(6)重复性：≤0.15mg/l(7)水样温度：0-55°C(8)温度补偿：0-55°C(9)数据存储：sd卡存储

本产品的加工定制是否，类型是溶解氧测定仪，品牌是连华，型号是LH-DO3112，测量范围是0.04-40mg/L(分段），可测样品状态是液体，重复性误差是±3mg/L(，适用范围是水质检测