

德国ROSLER 进口 振动耐磨试验机 震动磨耗试验机 保障

产品名称	德国ROSLER 进口 振动耐磨试验机 震动磨耗试验机 保障
公司名称	东莞市东洋机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东洋 型号:TE-30
公司地址	东莞市万江区新和社区新华南区62号
联系电话	13434080393 15322909725

产品详情

温馨提示:此价格为了方便做排名,并非最终价,我们根据机械配置,尺寸大小等因素综合定价,情况不同,价格也不同。请与客服联系再拍。

rosler振動耐磨試驗機 te-30

nokia指定專用的手機表面塗層耐磨擦試驗機. 用於測試手機之外殼耐磨性.

nokia指定專用振動耐磨試驗機的詳細說明:通過將產品放進彩色石子和藥水混合的特殊液體中,進行振動磨擦,測試產品的耐磨擦性能.型號:trough vibrator r180/530 te-30

主機:trough vibrator r180/530 te-30(內置switch unit e51-0,65和metering unit d1-4) 配套輔料:
:1.綠色磨粒rkk 15p 2.黃色磨粒rkf 10k 3.測試藥水fc120

m03d06kp1rosler trough vibrator r 180/530 te-30processing trough:處理槽a. stable, vibration-resistant weldment with special ribbing專用加強筋做的,穩定的,防振的焊件b. stress-free annealed welding construction無應力的退火焊接結構c. lining of the processing trough:hot-casted polyurethane處理槽裏的襯套是熱鑄的聚亞安酯(一種在韌性上差別很大的樹脂,用於堅固的抗化學物質塗面、黏合劑和泡沫中)d. thickness:10mm厚度: 10mme. dimensions of the trough: d: 180mm l:530mm槽的尺寸:
深: 180mm 長: 530mm

machine frame:機器的框架a. stable weldment with seat for the trough帶支座的槽, 穩定的焊件b. processing trough situated on helical springs處理槽位於螺旋狀的彈簧上machine drive:機器的驅動

a. drive by 1 electric motors situated under the trough 位於槽下的一個電動馬達來驅動 b. power: 1x0.65kw 功率: 1x0.65kw c. speed: 3000rpm 轉速: 3000rpm d. voltage: 230/400 v. 3ph n/pe. 50hz 電壓: 230/400 v. 3ph n/pe. 50hz e. 2203100 switch unit e51-0.65 開關部分 designed for the vibro-finishing process. combined on/off-main switch 組合的打開關閉主開關 b. on/off tip button for processing speed 對處理速度有打開關閉末端按鈕 c. overload protection for processing speed 對處理速度有超載保護 d. timer for processing time 對處理時間有計時器 e. connection possibility for the metering unit 對測量部分有連接可能性 f. triggering of a driver motor 由驅動器馬達觸發 g. coloration: ral 7032 pebble grey 著色: ral 7032 卵石灰白 h. standard operation voltage: 400/230 v. 50hz, 3ph n/pe 標準運轉電壓: 400/230 v. 50hz, 3ph n/pe i. standard control voltage: 230v 50hz 標準控制電壓: 230v 50hz j. degree of protection: ip 54 保護等級: ip 54 k. ambience temperature +5 up to +40 deg. celsius 周圍環境溫度: 攝氏 +5 ~ +40 °

m1601008 metering unit d1-4 測量部分 d1-4 a. for dosing water-compound mixture b. dosing quantity can be stepless adjusted from 0-4 l/h 定量給料量在 0-4 l/h 範圍內能被無級

东莞东洋机械有限公司专业生产：

万能材料试验机、耐磨试验机、落球冲击试验机、插拔力试验机、扭力试验机、笔记本转轴寿命试验机、lcd前后摇摆试验机、按键寿命试验机、手机翻盖滑盖试验机、触摸屏点击划线试验机、手机软压试验机、手机跌落、破裂强度、纸箱抗压试验机、破裂强度试验机、单/双臂跌落试验机、线材摇摆机（180度、360度、540度、720度等）、电线耐磨试验机、曲折突拉试验机、滚筒跌落试验机、线材伸长率、听筒线伸缩疲劳试验机、摆锤冲击、杜邦冲击、水平垂直燃烧试验机、针焰试验机、灼热丝试验机等。

冷热冲击试验箱、可程序恒温恒湿箱、精密烤箱、老化箱、盐雾试验箱、高低温试验箱、标准光源箱、quv老化试验箱、防水试验箱、砂尘试验箱、氙灯耐候试验箱、换气式老化箱、高温老化箱、蒸汽老化箱、低温冷挠试验箱等。

电子通用测试仪器、投影仪、2.5次元、三次元、显微镜等。

承接各种不规格非标试验设备及仪器等。

公司简介

东莞市东洋(中国)机械有限公司创建于 2003 年，隶属于台湾东洋集团的下属控投子公司，是一家集研发、设计、生产为一体的高新技术企业，公司拥有雄厚的技术实力，以卓越的设计能力，完备的工艺控制和完善可靠的检测手段，向用户提供高性价比的检测设备。主要产品有

：拉力机，拉力试验机,材料试验机,恒温恒湿试验机,恒温恒湿试验箱等 200 多种检测试验设备。产品精致美观、稳定可靠，赢得了广大用户的赞誉，已广泛应用于电子电脑，家用电器，工厂企业实验室以及其它电气制造企业，纸品，家私，玩具，五金等行业，为用户的品质管理起着重要的作用。

本厂具有多年的生产经验、硬件、软件开发能力及机械设计研发能力，拥有一支强大技术研发人才队伍，具有丰富的经验、过硬的技术、开阔的思路和创新的能力。产品符合 gb、iso、bs、astm、din、ul、en、csa、jis、ista 等测试标准。

联系地址：广东省东莞市万江新和管理区新华南路62号

联系电话：谢生:13790146684 ;谭小姐:15322909725;0769-23291030

传真号码：0769-84562885

邮箱：dgph17@163.com toyomach@163.com

腾讯qq：谢生:9848612 李生:83271333;谭小姐:2418808202

阿里旺旺：toyomach;dgph17

详细资料请登陆：<http://www.shiyanji8.com>

[http://www
.toyomach.com](http://www.toyomach.com)

服务热线：0769-28687013

本产品的加工定制是是，品牌是东洋，型号是TE-30，测量范围是0-4l/h，磨擦频率是400/230V.50HZ，测量行程是5（mm），机台尺寸是530x490x410mm（mm），槽口尺寸是125 × 530mm，槽的尺寸是深:180mm 長:530mm