

润滑液摩擦试验机 济南唯品

产品名称	润滑液摩擦试验机 济南唯品
公司名称	济南唯品试验机有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:唯品 型号:MRS-10A
公司地址	山东省济南市长清区平安街道办事处小于村87号
联系电话	13188930502

产品详情

一、主要用途与适用范围

该机主要是以滑动摩擦的形式，在极高的点接触压力条件下评定润滑剂的承载能力。包括最大无卡咬负荷pb、烧结负荷pd、综合磨损值zmz等三项指标。该机还可以做润滑剂的长时抗磨损试验，测定摩擦系数，记录摩擦力和温度曲线。

本机适用标准：

gb/t12583-98 润滑剂极压性能测定法（四球机法）

gb3142-82 润滑剂承载能力测定法（四球法）

sh/t0189-92 润滑油抗磨性能测定法（四球机法）

sh/t0202-92 润滑脂极压性能测定法（四球机法）

sh/t0204-92 润滑脂抗磨性能测定法（四球机法）

工作条件

a) 室温10~35 ℃范围内；

b) 相对湿度不大于80%；

c) 周围无震动，无腐蚀性介质和无较强电磁场干扰的环境中；

d) 电源电压的波动范围不应超过额定电压的 $\pm 10\%$ ，频率的波动范围不应超过额定频率的2%，三相电压的不平衡电压不应超过10V；

e) 在稳固的基础上正确安装，水平度不超过0.2/1000.

本产品的加工定制是是，品牌是唯品，型号是MRS-10A，测量范围是60N~10kN，磨擦频率是200~2000r/min，机台尺寸是1200*870*1700（mm）