

# 陶瓷砖静摩擦系数仪 止滑仪 摩擦系数仪

产品名称	陶瓷砖静摩擦系数仪 止滑仪 摩擦系数仪
公司名称	湘潭市昆仑仪器仪表厂
价格	面议
规格参数	品牌:美国 型号:ASM-825A
公司地址	湖南湘潭市雨湖区潭邵路99号
联系电话	86 0731 58382484

## 产品详情

### 美国进口静摩擦系数测试仪

为了监测地面安全,人们需要一种经过验证的摩擦磨损试验机来检测,asm825美国进口静摩擦系数测试仪用于迅速的测试瓷砖石材等地面静摩擦系数值,以确定地面或人行道是否安全,对于评价地面防滑能力有很大帮助!它的整套重量是3.35kg(包括手提箱),携带轻巧,使用很方便。

操作前做好一切准备工作,并且清扫干净传感器后,轻轻平放测滑仪为正式测试做准备。在仪器的末端轴上连上尼龙丝线的链子。用两个手指拉动丝线,手的其余部分与钩子垂直.线必须撑直。用食指勾住线的环,卷曲食指拉动测滑仪,然后读出测滑仪显示的数据。然后按一下重置按钮2次,在4个垂直方向重复以上测试方式,直到抽样测到一个安全的数值可以记录。一个不正常的,或高,或低的数值都要被舍弃,然后重新测出另外一个数值。美国保险商实验所(ui)和美国产品材料试验学会(astm)共同采用0.50静摩擦系数或以上,均被公认是提供安全表面的标准。

注意事项:每次使用前和使用后,都经常清洁感应器,通过砂纸的打磨以及刷子的清扫(循环测试)以防止每次测量从测量表面带来的灰尘的累积。

本产品的加工定制是否,品牌是美国,型号是ASM-825A