

数显粘度计 上海衡平

产品名称	数显粘度计 上海衡平
公司名称	深圳市宝安区沙井量天下仪器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:上海衡平 型号:NDJ-5S
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安区沙井益华电子市场一层A013铺
联系电话	86 755 83243557/83243556 15919910008

产品详情

一、概述

ndj-5s型数字显示粘度计是本厂旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用先进的机械

设计技术、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集正确；显示器选用蓝背光、高亮度的lcd显示屏，数据显示清晰。

本仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方等特点，是用

来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器，可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、洗涤剂等各种流体粘度的测量。

二、主要技术指标

1、测量范围： 1~1 × 10⁵mpa.s

2、转子规格： 1~4号转子（选配0号转子可测低粘度至0.1mpa.s）

3、测量转速： 6、12、30、60转/分；自动挡

4、测量精度： $\pm 2\%$ (牛顿液体)

5、供电电源： 交流 $220\text{v} \pm 10\%$ $50\text{hz} \pm 10\%$

6、工作环境: 温度 $5\text{oc} \sim 35\text{oc}$ ，相对湿度不大于80%。

本产品的加工定制是否，品牌是上海衡平，型号是NDJ-5S，类型是涂料粘度计，测量范围是 $1 \sim 1 \times 10^5$ (MPa . s) (MPa . s)