

新款 数显斯托默粘度计STM- 建筑粘度计 智能斯托墨粘度仪

产品名称	新款 数显斯托默粘度计STM- 建筑粘度计 智能斯托墨粘度仪
公司名称	东莞市万江广美精密仪器行
价格	面议
规格参数	品牌:广美 型号:STM-IV
公司地址	中国 广东 东莞市 万江区理想0769 D9栋2单元1501 工厂地址：万江共联工业区
联系电话	86-076923622760 13360489114

产品详情

斯托默粘度计stm-iv

斯托默粘度计适用于大多数的非牛顿流体的测量。固定转速为200rpm驱动马达代替旧版stm - iii斯托默粘度计所需砝码，测量更准确，可重复性更高。具有便携式的桨叶连接器方便桨叶的更换和清洗。数字式显示能直接从显示屏上读得被测试样品的ku值或克数单位。转换方便，无需停机重启动，可直接转换ku值或克数单位。

测量范围：40.2ku ~ 141.0ku

(32 ~ 1099g) 准确度：满量程的 ± 2% 重复性：满量程的 ± 1% 容器尺寸：直径85x85mm 容器容积：约500 ml 桨叶尺寸：54 × 7.9 × 0.8 mm 转子转速：200r/min ± 0.5r/min 重量：7kg 外形尺寸：180 × 210 × 470 mm (长 × 宽 × 高)

数显全自动斯托默粘度计stm-iv ku粘度计 旋转粘度计 油墨油漆粘度计 斯托墨粘度计stm-iv

本产品的加工定制是否，品牌是广美，型号是STM-IV，类型是旋转粘度计，测量范围是40.2KU ~ 141.0KU (MPa . s)，准确度是1.5%，装箱数是1台