数字粘度仪/粘度检测仪/数字旋转粘度仪

产品名称	数字粘度仪/粘度检测仪/数字旋转粘度仪
公司名称	深圳市铭锐祥自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:铭锐祥 型号:MRX-NDJ-5S数字粘度仪
公司地址	深圳市宝安区西乡后瑞村后瑞第三工业区综合楼
联系电话	86-075566802989 18682447736

产品详情

产品型号	mrx-ndj-5s数字粘度仪
产品简介	mrx-ndj-5s数字粘度仪采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术，数据采集精确；显示器选用蓝背光、高亮度的lcd显示屏，数据显示清晰。本仪器具有测量灵敏度高，测试结果可靠，使用操作方便，造型美观大方等特点，是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器。
主要特点	1. 采用程控电机，市电频率变化不影响测量精度； 2. 测量精度高、粘度值显示稳定； 3. 操作简便、抗干扰性能好； 4. 智能无级调速，中英文界面显示； 5. 适用范围广； 6. 配备rs232接口，可与计算机通讯。
技术参数	测量范围:1mpa · s~100000mpa · s 转子规格:1－4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mpa.s 转子转速:3、6、12、30、60转/分 自 动 档:能自动选择合适转子号和转速 操作界面:选择中文/英文 读数稳定光标:竖条方块光标满格时显示读数基本稳定

	测量精度:±2%(牛顿液体) 供电电源:交流 220v±10% 50hz±10% 工作环境:温度5oc~35oc，相对湿度不大于80% 外形尺寸:370×325×280mm 净　重:6.8kg

本产品的加工定制是是，品牌是铭锐祥，型号是MRX-NDJ-5S数字粘度仪，类型是旋转粘度计，测量范围是100000（MPa．s），用途是是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器。