

沥青恩格拉粘度计WNE-1C

产品名称	沥青恩格拉粘度计WNE-1C
公司名称	东营区东明化工产品商行
价格	面议
规格参数	品牌:上海昌吉 型号:WNE-1C
公司地址	中国 山东 东营市东营区 北二路538号【姜仔鸭大厦对面】
联系电话	86-05468521011 13605469800

产品详情

本仪器是按照中华人民共和国行业标准jtg e20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的t0622-1993《沥青恩格拉粘度试验（恩格拉粘度计法）》、中华人民共和国标准gb/t 266《石油产品恩氏粘度测定法》及上海市企业标准q/yxyy11《wne-1a型恩氏粘度计》规定的要求制造的，适用于测定沥青或其它石油产品在一定温度、容积的条件下，从恩格拉粘度计流出的时间（秒）与蒸馏水在25℃时流出的时间（秒）之比，即为沥青或其它石油产品的恩格拉粘度，单位为恩格拉度。注：其它石油产品测试时蒸馏水的温度、接受瓶的容积等略有不同。

一、主要技术特点1、仪器由试验器和温度控制器组成，台式结构，内、外锅全部采用不锈钢材料，内锅的内部经过特殊处理，其光洁度符合试验的要求。2、温度控制器采用具有p、i、d位式调节功能的数字式温控仪，参数设置方便，控温精度高。二、主要技术参数及指标1、标准水值：(51±1)秒[标准水温(20±0.1)℃、200ml水时，可以换算成(25±0.1)℃、50ml水时]；2、测定温度：(0~100)℃；3、控温精度：±0.1℃；4、温度计：符合t0622标准要求；5、量瓶规格：100ml；6、内锅：材料为不锈钢；7、电加热器功率：550w；8、电子秒表精度：1/100秒。三、选配件（用于按gb/t266标准的恩氏粘度测试）1、接受瓶（200ml）2只2、恩氏温度计0~60℃、分度0.5℃1支3、恩氏温度计50~110℃、分度0.5℃1支

本产品的加工定制是否，品牌是上海昌吉，型号是WNE-1C，类型是格拉粘度计，测量范围是51±1秒（标准水温20±0.1℃、200ml水时，可以换算成25±0.1℃、50ml水时）；（MPa·s），准确度是0.1，装箱数是1