

日本进口MITUTOYO/三丰2124S-10千分表型号齐全

产品名称	日本进口MITUTOYO/三丰2124S-10千分表型号齐全
公司名称	购易安(大连)工业用品有限公司
价格	面议
规格参数	类型:电力监控仪 品牌:MITUTOYO/三丰
公司地址	辽宁省大连市中山区港湾街1号15库B07-3008号工位
联系电话	86-0411-82506381-802

产品详情

2系列指针式千分表是三丰量具中最常应用最广泛的指针千分表特点：刻度值为0.01mm的标准刻度盘带有一个外径为57mm的外框架。所有的标准型都带有限位指针和外框架锁紧装置。外框架锁紧装置和提升杆(选件)可装在左侧或右侧，这些零件可轻易组装而不需要借助工具外框架绕水晶表盖使用o型圈紧密黏合，可保证表盘面有效防水及防油。高强度淬火不锈钢心轴，适于高强度测量。硬质合金测头。不锈钢齿轮不易损坏和变形。水晶表盖采用加硬涂层，具有良好的高度防划和耐化学腐蚀。扇形齿轮特种合金，不易损坏。轴承零件采用宝石材料，具有高度的灵敏性且经久耐用。性能参数公制型 标准型分辨率0.001mm日本三丰mitutoyo|指针式千分表2124s-10,2124sb-10, 2900s-10, 2900sb-10, 2900s-70, 2900sb-70, 2900s-72, 2900sb-72, 2901s-10, 2901sb-10, 2110s-10, 2110sb-10, 2110s-70, 2110sb-70, 2109s-10, 2109sb-10, 2109sh-10, 2109shb-10, 2109sjb-10, 2109s-70, 2109sb-70, 2113s-10, 2113sb-10, 2118s-10, 2118sb-10, 2119s-10, 2119sb-10,

分度值	测量范围	货号 带耳后盖	货号 平型后盖	测量范围	表盘读数值	精度	测力
0.005mm	5mm	2124s-10	2124sb-10	0.5mm	0-50(50-0)	± 12 μ m	1.5n以下
0.001mm	0.1mm	2900s-10	2900sb-10	—	50-0-50	± 3.5 μ m	1.4n以下
		2900s-70	2900sb-70	—	50-0-50	± 3.5 μ m	1.4n以下
		2900s-72	2900sb-72	—	50-0-50	± 3.5 μ m	1.4n以下
		2901s-10	2901sb-10	—	80-0-80	± 5 μ m	1.4n以下
0.001mm	1mm	2110s-10	2110sb-10	0.1mm	0-100(100-0)	± 5 μ m	1.5n以下
		2110s-70	2110sb-70	0.1mm	0-100(100-0)	± 5 μ m	1.5n以下
		2109s-10	2109sb-10	0.2mm	0-100-0	± 5 μ m	1.5n以下
		2109sh-10	2109shb-10	0.2mm	0-100-0	± 3 μ m	1.5n以下
		—	2109sjb-10	0.2mm	0-100-0	± 5 μ m	1.5n以下
		2109s-70	2109sb-70	0.2mm	0-100-0	± 5 μ m	2.0n以下

	2mm	2113s-10	2113sb-10	0.2mm	0-100-0	$\pm 7 \mu m$	1.5n以下
	5mm	2118s-10	2118sb-10	0.2mm	0-100-100	$\pm 10 \mu m$	1.5n以下
		2119s-10	2119sb-10	0.2mm	0-100-0	$\pm 10 \mu m$	1.5n以下

本产品的加工定制是否，类型是电力监控仪，品牌是MITUTOYO/三丰，型号是2124S-10