

0.4MPa , 立式全自动燃油(气)蒸汽锅炉 , LHS系列 , 快装锅炉

产品名称	0.4MPa , 立式全自动燃油(气)蒸汽锅炉 , LHS系列 , 快装锅炉
公司名称	河北金梆子锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:金梆子
公司地址	中国 河北 石家庄市 河北省石家庄市石清公路66号
联系电话	86 311 82296564 13931885746

产品详情

产品主要特点：

结构独特、设计新颖、外形美观、占地面积小、运行安全可靠。

该炉低噪音、无污染、燃烧完全、高效节能。

该炉采用全自动操作、并配有先进的自动控制和自动调节装置。

本产品具有体积小、重量轻、升温快等特点。

产品用途：

蒸饭、消毒、空调加湿、饮水、洗浴、采暖等生活用汽以及工业用汽。

适用范围：

宾馆、饭店、学校、医院、机关、企事业单位等。

设备验收及保养：

- 1、 锅炉运到现场后，按制造单位提供的发货清单，对零部件进行清点，分类存放，若发现损坏等情况，请与制造单位联系，共同追查直接责任，采取补救措施。
- 2、 锅炉运到现场后，如不能及时安装，需要选择适当地点存放，并应有防雨、防潮措施。

安装前的准备工作：

- 1、安装人员必须熟悉锅炉图纸、安装使用说明书等技术文件。
- 2、复核锅炉基础是否与图纸相符。
- 3、安装单位可根据具体情况，确定安装顺序和起吊方法，起吊牵引工具应满足锅炉本体的重量要求。

lhs系列全自动燃油(气)蒸汽锅炉技术参数：

项目		lhs0.1-	lhs0.15-	lhs0.2-	lhs0.3-	lhs0.5-
单位		0.4-yq	0.4-yq	0.4-yq	0.4-yq	0.4-yq
型号						
额定蒸发量	t/h	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5
额定蒸汽压力	mpa	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
额定蒸汽温度		152	152	152	152	152
给水温度		20	20	20	20	20
设计效率	%	90	90	90	90	90
适应燃料		轻柴油 天然气 液化气 城市煤气				
燃料消耗	轻柴油kg/h	7	10.5	14	21	35
	天然气m ³ /h	8	12	16	24	41
外型尺寸	× h (mm)	650 × 1720	700 × 1890	810 × 2080	980 × 2605	1200 × 2770

注：燃料耗量按轻油低位发热值10200kcal/kg；天然气低位发热值8550kcal/m³计算。

由于产品性能的不断改良，本公司将保留文字、图案以及数据的更改权，恕不另行通知！

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是金梆子，型号是LHS -0.4-Y(Q)，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，适用燃料是轻柴油，天然气，液化气，城市煤气，燃料耗量是见技术参数表，适用范围是宾馆，饭店，学校，医院，机关，企事业单位等，结构形式是立式