

燃油承压热水锅炉 480万大卡燃油热水锅炉 安徽燃油热水锅炉

产品名称	燃油承压热水锅炉 480万大卡燃油热水锅炉 安徽燃油热水锅炉
公司名称	上海剑航锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	安装方式:快装锅炉 品牌:弘道
公司地址	上海市奉贤区庄行镇东街150号6幢158
联系电话	021-58932141 18001983603

产品详情

一、本体结构

wns × × - 0.7/95/70 - q系列全自动燃气承压热水锅炉，采用为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧，高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入第一烟道管束，经压迫式前烟箱转折180°进入第二管束，经过对流换热后排入大气。为供暖、生活用水、生产用热提供源源不断的热能。

我们利用中心对称的三回程结构的设计思想，设计容量较大的三回程热水锅炉。这个锅炉最大的特点：所有的受压元件与锅筒中心对称，锅炉采用全湿背式结构，以极大的内筒和偏心火箱的结构，其有利于扩容足够的辐射受热面。对流受热面有第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接，回燃室后管板采用椭球形封头和管板。第二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱，此处烟温已低于500℃。因此，前烟箱的结构采用轻形结构的耐火保温材料。后烟箱烟气出口布置在沿筒体纵轴的方向，不仅可以缩短炉体长度；又可以避免烟囪放在垂直于筒体纵轴线的方向上，在锅炉启动停止时冷凝水腐蚀锅炉本体。这种锅炉的设计主要考虑了锅炉检修和稳定的原则。锅炉回水进口内设置的淋水装置，回水先冲刷大大减弱，回水先接触烟管再接触炉胆，提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生水击的现象。

二、特性描述

wns型系列承压卧式燃油（气）热水锅炉是卧式内燃湿背式锅壳锅炉。其主要结构由锅壳、炉胆、转烟室、烟管等组成。选用进口燃烧器，适用多种气体、液体燃料。锅炉主体严格按照jb/t7985 95《承压锅炉通用技术条件》极其相关标准生产制作、检验、品质精良。烟气流程采用三回程布置，全对接焊的湿背式结构，受热面积大。内胆为波纹胆（或直炉胆），转烟箱为非对称偏心结构，对流段插有扰流子，优化烟程。配置优质的进口燃烧机（低nox型燃烧器），烟气中的有害成分低于国家标准（nox排放量低于400mg/m³），属于环保产品。压力雾化，（燃油）燃烧完全，噪音低，安全高效且环保指标均符合国家要求。排烟口可配置冷凝换热器（可选配），冷凝烟气中的水蒸汽吸收凝结潜热，从而提高锅炉的热效率。锅炉本体承压下运行，采用压力与温度双重信号控制，无不安全隐患。采用先进触摸屏控制器，数码检控系统，具有定时控制，工作纪录、检漏报警功能，并可增设厂家定时锁。锅炉运行实现全自动控制，对出口

水温自动调节，锅炉自动点火程序启动，配有多种报警联锁保护装置，确保锅炉高效、安全、可靠运行。完美的造型设计，明快的外观色泽,优雅时尚，结构紧凑，外形美观，整体快装出厂，运输安装方便.

三、技术参数：

四、承压热水锅炉热力系统图：

剑航承诺您接到您报修电话24小时内做出派人决定，72小时内到现场处理问题，解除您后顾之忧。

如您需要更详细的燃油气承压热水锅炉系统的方案，请您联系我们

总部：

地址：上海市浦东新区上海市浦东新区城南路341弄204

总机：021-58932141 传真：021-5186216

1

销售热线：18001983603

邮箱：bojianreneng@shbojian.com 邮编：201299

网址：www.shbojian.com

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是弘道，型号是WNS5.6-1.0/115/90-Q.Y，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是油，燃料耗量是522，适用范围是适用于系统需要承受一定压力的热水供应系统，如中央空调采暖系统及太阳能热水闭式循环系统，结构形式是卧式