

# 汽水两用锅炉 自然循环锅炉

产品名称	汽水两用锅炉 自然循环锅炉
公司名称	贵阳乐大福热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:多种燃料
公司地址	贵州省贵阳市南明区解放路 1 1 号 A 座 8 号
联系电话	86 0851 5662435 13809499035

## 产品详情

供应汽水两用锅炉lsg-0.04-a111系列

详细介绍:

lsg系列汽水两用锅炉，采用横水管直接布入炉膛换热，提高了锅炉的热能转换效率，消烟除尘效果较好，采用水封方式，保证锅炉在设计压力范围运行，该产品安全可靠，燃烧良好，升温快，出力稳定，结构紧凑，外观美观，体积小，安装维修方便

技术参数：

规格	lsg - 0.04 - a						
项目	0.032	0.05	0.065	0.1	0.12	0.2	0.32
额定蒸发量 (t/h)	0.032	0.05	0.065	0.1	0.12	0.2	0.32
额定蒸汽压力(mpa)	0.04						
额定蒸汽温度	108						
给水温度	20						

热效率(%)					70			
耗煤量(kg/h)	6	9	11.6	18	23	34.7	57.8	
烟尘浓度(mg/nm <sup>3</sup> )					<100			
烟尘黑度(林格曼数)					<1			
供热量 mw	0.022	0.035	0.045	0.07	0.083	0.14	0.22	
开水产量 t/h	0.25	0.375	0.5	0.75	1	1.5	2.5	
水容积 m <sup>3</sup>	0.11	0.2	0.28	0.35	0.6	0.78	1.56	
外形尺寸(直径×高 mm)	500×1730	550×1850	600×2055	750×2215	850×2500	1000×2780	1200×70	
参考重量 t	0.3	0.35	0.4	0.45	0.55	0.6	0.9	

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是多种燃料，燃料是燃煤锅炉，品牌是峨山，型号是LSG0.1-0.04-A111，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，结构形式是立式