

建筑屋面变形缝盖板变形缝

产品名称	建筑屋面变形缝盖板变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

- 1、建筑变形缝装置的承载能力应符合主体结构相应部位的设计要求。
- 2、有防火要求的建筑变形缝装置应配套安装阻火带,采取合理的防火措施,并应符合国家现行防火设计标准的要求。
- 3、有防水要求的建筑变形缝装置应配套安装防水卷材,采取合理的防水、排水措施。
- 4、有节能要求的建筑变形缝装置应符合国家现行节能标准的要求。
- 5、寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置应符合防脆断的要求,宜选用金属类产品。
- 6、高层建筑外墙变形缝装置应采取合理措施,防止高空坠落。
- 7、具有防震性能的建筑变形缝装置应符合抗震设计中非结构构件要求。

设计选用

1.工程设计人员可以根据项目设计中变形缝所在部位的防水防火要求选配止水带和阻火带,并在项目设计中注明。对有保温绝热要求的外墙和屋面变形缝,可要求生产厂根据项目设计的热工要求在阻火带内增加绝热材料。

2.防水要求较高的楼地面除可设置止水带外,还可以在变形缝内设置排水槽。这些要求应在项目设计中说明并设计好下水排放。

3.为了保持室内的整体美观，在同一项目工程中，内墙与顶棚尽量选用同一型号产品。地面与墙面尽量选用宽度和材质相同的产品。

4.楼地面变形缝装置应与混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。一般有两种情况：当先固定变形缝装置，后做装饰楼地面时，钢筋混凝土结构应按构造详图的要求向上做翻边或向下做凹槽；当先做楼地面装饰层后安装变形缝装置时，应由生产厂家配合提供准确槽口尺寸，并在设计项目中交待。

5.对于隔音要求高的公共建筑，在项目设计中应说明对变形缝空气隔声要求，有生产厂家采取相应构造措施。