

能力士压力传感器AP1089957955

产品名称	能力士压力传感器AP1089957955
公司名称	上海沃佳实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:能力士 型号:压力传感器AP1089957955
公司地址	上海市嘉定区曹安路2658号2层222室
联系电话	86 021 39529833 13917471130

产品详情

压力传感器

应用：

电子压力传感器广泛应用于工业自控环境，涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业；

阿普达ucp系列电子压力传感器专用于空气压缩机系统、工业自动控制系统、制冷系统、液压系统、精密实验仪器等高端设备；

特点：芯片采用高弹性、抗腐蚀、抗磨损、抗冲击和振动的材料。卓越的热稳定性及厚膜电阻使其工作温度达到-40 ~ 135 ，并长期保证高精度测量能力。电气绝缘程度>2kv，输出信号强，使传感器在各种环境和干扰下始终精准灵敏；

外壳采用优质不锈钢材料精加工而成，电气接口使用进口工程塑料压铸，以保证传感器的机械强度；

外观美观精巧、安装便捷、测量精度高、稳定性一致性好、能测量多种气体或液体

技术参数：

量程压力： -0.1mpa ~ 0 mpa ~ 200 mpa

过载能力： 量程的 2 ~ 3 倍

破坏压力： > 3 倍

测量介质：	对不锈钢、陶瓷不腐蚀的气体或液体
工作电压：	5vdc 12vdc 24vdc 36vdc teb ± 3% (可选)
测量方式：	绝压、表压、差压
输出信号：	0.5vdc ~ 4.5vdc 1.0vdc ~ 5.0vdc 4ma ~ 20ma 可选
输出形式：	动态比例输出
输出电流：	1.0ma max
工作温度范围：	-40 ~ 125 (-104 ~ 257)
测量介质温度：	-40 ~ 125 (-104 ~ 257)
储存温度范围：	-40 ~ 150 (-104 ~ 302)
温度漂移：	± 0.2 ‰
耐震系数：	20000g 100us
螺纹接口：	npt1/8 z1/ 8 g 1/8 npt1/4 z1/ 4 g 1/4 npt3/8 z3/ 8 g 3/8 (可定制)
拧紧力矩：	17.4 ± 4.9nm
电气接口：	专用快插接口连接、三线制或四线制

选型：

定制： 本公司可根据客户对传感器的使用环境、测量介质、量程、输入电压、输出信号、安装螺纹以及电气接口等各方面的特殊要求，予以设计定制。可配套生产用于各品牌螺杆式空压机的压力传感器、压差传感器、真空传感器等。

本产品的加工定制是否，品牌是能力士，型号是压力传感器AP1089957955，种类是压力，制作工艺是集成，输出信号是数字型