

P525金属流量传感器+GF+signet

产品名称	P525金属流量传感器+GF+signet
公司名称	上海聚岚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:P525 种类:流量
公司地址	中国 上海 上海市徐汇区 凌云路97号
联系电话	86-021-54301418 15821454992

产品详情

525金属型流量传感器 525金属型流量传感器，把不锈钢材质和插入式叶轮结构相结合，从而组成了具有高可靠性的传感器。它可以适应在高温和高压状态下工作。钨碳合金的轴和fluoroloyb 材质的轴承的耐磨性能，延长了它的使用寿命。一个完整的配件系列保证了传感器在管线上的安装。小型套接式安装件，可保证在小直径管道上的安装，另外的小型接头和鞍座可用于dn300及以下管道上的安装。传感器自生的输出信号，使传感器可采用电池供电的流量监视仪。它特别适合在锅炉给水系统；供暖空调系统；化学品输送系统；热交换系统；反渗透系统中应用。

技术数据

流速范围：0.5-6m/s管道尺寸范围：dn15-dn300线性：±190,满量程可重复性：±0.5%，满量程最小雷诺数：4500接湿材料：传感器本体：316ss转轮材料：cb7cu-1 转轴：钨碳grp1或316ss电气规格:频率：12hz m/s 每ft/s 额定5-8mv p-p每hz 源抗阻：11.6k 电缆类型：双绞线，屏蔽150 max电缆长度：7.6m，标准，最大60m（信号强度没有明显下降）标准和论证：cefm classi (groupa,b,c,d)ii (groupe,f,g)iii divisioni (groupa-g) ce.

本产品的品牌是+GF+，型号是P525，种类是流量，材料是316SS，制作工艺是集成，输出信号是模拟型