西安麦克传感器供应|西安麦克传感器|供应液位传感器

产品名称	西安麦克传感器供应|西安麦克传感器|供应液位传感器
公司名称	西安瑞东电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:麦克 型号:MPM426W型投入式液位变送器
公司地址	西安市新城区幸福中路31号北秦集团8号楼1幢206室
联系电话	029-62809754 13572819015

产品详情

量程	mpm426w型	1、2、5、10、20、50、100、200mh2o			
	mpm436w型	0.5、1、2mh2o			
允许过压	1.5倍满量程压力(mpm436w型：10倍满量程压力)				
精度	mpm426w型	±0.25%fs(典型)±0.5%fs(最大)			
	mpm436w型	±0.5%fs(最小)±1.0%fs(最大)			
稳定性误差	mpm426w型	±0.1%fs(典型)±0.2%fs(最大)量程＞20mh2o			
		±10mmh2o(典型)±20mmh2o(最大)量程≤20mh2o			
	mpm436w型	±5mmh2o(典型)			
温度漂移	mpm426w型		零点漂移，±%fs/°C		灵敏度漂移，±
		量程＞10mh2o	0.005(典型)	0.01(最大)	0.02(最大)
		量程≤10mh2o	0.01(典型)	0.02(最大)	0.02(最大)
		量程≤5mh2o	0.015(典型)	0.03(最大)	0.02(最大)
		量程≤2mh2o	0.025(典型)	0.05(最大)	0.02(最大)
	mpm436w型	≤±0.15%fs/10°C(-20°C～＋70°C)			
		≤±0.2%fs/10°C(-30°C～-20°C)			
传输方式①	二线		三线		三线
电源电压	15～28vdc(本安型经安全栅供电)		15～28vdc		15～28vdc
输出信号	4～20madc		0～10/20madc		0/1～5/10vd
负载(ω)	＜(u-15)/0.02a		＜(u-15)/0.02a		＞5k
与介质接触材料	壳体：不锈钢1cr18ni9ti		密封件：氟橡胶		
	橡胶护套：丁腈橡胶		电缆：φ7.2mm聚乙烯(或聚氨脂)通气电缆		
	膜片：不锈钢316l(mpm426w型)；96%氧化铝陶瓷(mpm436w型)				
使用温度范围	mpm426w型	-10°C～80°C；本安型：-10°C～60°C			
	mpm436w型	-30°C～＋70°C；			

贮存温度范围	-40°C～100°C(mpm426w型)；-30°C～85°C(mpm436w型)
防护等级	ip68 (传感器部分)；ip65 (接线盒部分)
防爆等级	exia ii ct6

①mpm436w型仅提供两线制输出形式的变送器，供电12～30vdc，负载＜(u-12)/0.02a-rwire(ω)，式中u为供电电压，rwire为导线电阻。

本产品的加工定制是是，品牌是麦克，型号是MPM426W型投入式液位变送器，种类是流量，材料是陶瓷，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是IP65，线性度是0.5（%F.S.），迟滞是0.8（%F.S.），重复性是2（%F.S.），灵敏度是0.1，漂移是0.03，分辨率是1000