

景豪离子风机,高效离子风机

产品名称	景豪离子风机,高效离子风机
公司名称	东莞市景豪防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:景豪 类型:悬挂式离子风机
公司地址	广东省东莞市厚街镇华伟路6号2栋
联系电话	0769-85838313 13826980070

产品详情

jh1004a悬挂式四头离子风机可产生大量的带有正负电荷的气流，可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面所带

电荷为负电荷时，它会吸收气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸收气流中的负电荷，从而使物

体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

jh1004a悬挂式四头离子风机有四台小风机提供风力，风力大小可由调速开关在一个很大的范围内进行调节。

jh1004a悬挂式四头离子风机的电离器件：电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下，形成一个稳定的高压电场，电离空气形成离子体，由气流带出到达物体表面，达到中和静电的目的。电离器件上有专用的清洁器，可以清除电离针上的积灰，保持电离器件的正常工作。

jh1004a悬挂式四头离子风机的消除静电的功能，可以解决因静电作用引起的生产问题，如解决静电引起的吸尘问题，塑料制品加工时的粘合问题，静电排斥引起的小零件跳跃问题。

- 1.快速中和静电。
- 2.离子气流覆盖面积大。
- 3.风力调节范围宽。

- 4.离子平衡稳定，如有需要可加装离子调节器。
- 5.有专门的离子发射器清洁器。
- 6.有电离指示器。
- 7.如有需要可加装冷风加热装置。
- 8.如有需要可加装过滤网。
- 9.采用悬挂式安装，能大大节省空间。
10. jh1004a悬挂式四头离子风机有良好的接地保护功能。

功率	80w
输入电压	220v/50hz或110v/60hz
输出电压	ac 5.6kv
离子平衡度	± 10v
出风量	2.4m ³ /min × 4
离子风区有效范围	1280mm × 1500mm
臭氧产生量	< 0.03ppm(在离子风机前15cm处测得)
离子风机噪音	60db
环境使用温度	0 ~ 50
外形尺寸	1080mm (l) × 170mm (w) × 125mm (h)
重量	约8.3kg (净重)
外壳材料	冷轧板
表面	烤漆

测试结果：

测试条件			
测试电压：1kv ~ 100v 环境温度：22 湿度： 60			
测试仪距离	中心线左	中心线	中心线右
	300mm		300mm
300mm	1.1s	1.0s	1.1s
600mm	2.2s	2.2s	2.2s

* jh1004a悬挂式四头离子风机的离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准，静电消除时间是从测试电压为 1000v ~ 100v测得。

*测试数据以使用me268a静电综合测试仪测试结果为准。

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异。

景豪防静电科技本着“至诚至信，优质服务”的经营理念，倡导“和谐、务实、创新”的价值观，我们承诺品牌、价格、服务一体到位。我们

景豪科技全体员工承诺“用我们至诚的心，为您创造一个无静电的空间”

我公司所有产品可以通过第三方校验，如有需求，可以附第三方校验

证书（费用另计）

产品标价仅供参考，实际价格，以电话沟通，或具体合同为准。

本产品的型号是JH1004A，品牌是景豪，类型是悬挂式离子风机，气流方向是扩散，材质是冷轧板，风机压力是低压风机，性能是低噪音风机，用途是除静电，离子风量是350（cfm），消电时间是1.2（s），输入电压是220（V），适用范围是除静电环境，安装距离是300（cm），离子风区有效范围是1200，离子平衡度是10