

离子风机 除尘除静电离子风机 四头离子风机 质量保证

产品名称	离子风机 除尘除静电离子风机 四头离子风机 质量保证
公司名称	汕头市万邦达印刷设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号: 品牌:斯莱德 类型:悬挂式离子风机
公司地址	汕头市龙湖区珠津工业区珠津一街3号凯撒工业城2栋801号房之23房
联系电话	0754-88811959

产品详情

生产批发离子风机 除尘除静电离子风机 四头离子风机 质量保证

sl-1104悬挂式四头离子风机可消除宽范围目标或不易接触区域的静电荷。其特点是快速消除静电，离子风覆盖面积大，设有离子针清洁器，离子发生指示灯，可连续调节风速，内置风机和高压电源供应器，离子平衡电压为 $0v \pm 10v$ 。是精密电子产品、电子组装、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品成型的理想静电消除器。

生产批发离子风机 除尘除静电离子风机 四头离子风机 质量保证生产批发离子风机 除尘除静电离子风机 四头离子风机 质量保证生产批发离子风机 除尘除静电离子风机 四头离子风机 质量保证

中和静电迅速离子气流覆盖面积大风力调节范围广有专门的例子发射器清洁有专门的冷风加热装置风机有良好的接地保护

功率	80w
操作电压	110v/60hz or 220v/50hz
消耗电流	1.3a or 0.65a
操作温度	0-50
气流面积	40cm × 120cm
外型尺寸	1100mm(l) × 184mm(w) × 110mm(h)
重量	12kg
风量	160~330cfm
离子平衡	$0v \pm 10v$

测试条件				
操作电压：110v/220v 测试电压：1kv to 100v				
环境温度：22				
距	300mm	600mm	900mm	1200mm
左300mm	0.6s	2.1s	4.9s	6.1s
中心	0.6s	1.9s	4.2s	5.7s
右300mm	0.7s	2.1s	4.7s	6.0s

*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v ~ 100v测得.

*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

本产品的型号是SL-1104，品牌是斯莱德，类型是悬挂式离子风机，气流方向是横向风机，材质是铁壳，风机压力是高压风机，性能是低噪音风机，用途是静电除尘，离子风量是160-330（cfm），耗电时间是0.6（s），输入电压是220（V），适用范围是精密电子产品、电子组装、医药制造组装线、印刷、包装和细小产品成型，安装距离是30/60/90/120CM（cm），离子风区有效范围是120，离子平衡度是10，外形尺寸是1100mm(L) × 184mm(W) × 110mm(H)