GBW25-125浓硫酸离心泵 浓硫酸泵 耐腐蚀离心泵

产品名称	GBW25-125浓硫酸离心泵 浓硫酸泵 耐腐蚀离心泵
公司名称	永嘉县日隆泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:GBW 用途:管道泵
公司地址	浙江永嘉县温州瓯北三桥工业区
联系电话	86 0577 67989862 13587721106

产品详情

详细信息：

gbw浓硫酸泵是根据is型离心泵之性能参数，采用浓硫酸专用铸铁、碳钢二种材料和优秀水力模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵.特 点该泵轴封采用外装式优质机械密封，动、静环采用新型硬质合金或陶瓷制成，耐磨损、无泄漏、使用寿命长。安装使用及注意事项和维护1、安装前应仔细检查泵体流道内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。2、泵的进、小口1管路上要安装调节阀，以控制泵在额定工况内运行。3、打开进口阀门，使液体充满整个泵腔。4、接通电源，当泵达到正常转速后，再逐渐打开吐出管道上的阀门，并调节到所需的工况。5、检查电机、轴承处温升≤70°C发现异常及时处理。6、严禁机械密封在干磨情况下工作作。

性能参数:

型号	流量m3/h	扬程(m)	转速(r/min)	电机功率kw
gbw25-125	4	20	2900	1.1
gbw25-160	4	32	2900	2.2
gbw32-120	5	20	2900	1.1
gbw32-160	5	32	2900	2.2
gbw40-125	6.3	20	2900	1.5
gbw40-160	6.3	32	2900	3
gbw40-200	6.3	50	2900	5.5
gbw50-100	12.5	12.5	2900	1.5
gbw50-125	12.5	20	2900	2.2
gbw50-160	12.5	32	2900	4
gbw50-200	12.5	50	2900	7.5
gbw65-100	25	12.5	2900	2.2
gbw65-125	25	20	2900	4

gbw65-160	25	32	2900	5.5
gbw65-200	25	50	2900	11
gbw80-100	50	12.5	2900	4
gbw80-125	50	20	2900	7.5
gbw80-160	50	32	2900	11
gbw80-200	50	50	2900	18.5
gbw100-100	100	12.5	2900	7.5
gbw100-125	100	20	2900	15
gbw100-160	100	32	2900	18.5
gbw100-200	100	50	2900	30
gbw125-100	160	12.5	2900	15
gbw125-125	160	20	2900	18.5
gbw125-160	160	32	2900	30
gbw125-200	160	50	2900	45
gbw150-125	160	20	2900	18.5
gbw150-160	160	32	2900	30
gbw200-200	200	12.5	1450	18.5
gbw200-250	200	20	1450	22
gbw250-250	550	20	1450	55

本产品的品牌是日隆，型号是GBW，用途是管道泵，驱动方式是电动，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮结构是封闭式叶轮，性能是耐腐蚀，叶轮数目是单级，流量是4（m3/h），扬程是20（m），转速是2900（rpm），轴功率是1.5（kW），吸入口径是25（mm），排出口径是25（mm），规格是GBW25-125,GBW25-160,GBW32-125,GBW32-160