

# ISW100-160B卧式离心泵

产品名称	ISW100-160B卧式离心泵
公司名称	天津市正元多邦泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:ISW100-160B 材质:铸铁
公司地址	天津市南开区 南开区密云路北方城三区9栋14号 1-4楼
联系电话	13602199488

## 产品详情

### 一、主要用途:

isg·isw管道离心水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度t 100 。

### 二、工作条件:

1、吸入压力 1.6mpa，或泵系统最高工作压力 1.6mpa，即泵吸入口压力+泵扬程 1.6mpa、泵静压试验压力为2.5mpa，订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6mpa时应在订货时另行提出，以便在制造时泵的过流部分和联接部分采用铸钢材料。

2、环境温度<40 ，相对湿度<95%。

3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%，粒度<0.2mm。

注：如使用介质为带有细小颗粒，请在订货时注明，以便厂家采用耐磨式机械密封。

### 三、产品特点:

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质；配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

本产品的品牌是天津市正元多邦泵业，型号是ISW100-160B，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，原理是离心泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，扬程是24（m），吸程是3（m），转速是2900，电动功率是11KW（w），工作温度是 100（ ），进出口径是100（mm），流量是100（m<sup>3</sup>/h），电压是380