

东莞俊凌大量现货供应广东名牌广一管道泵GD65-30

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 东莞俊凌大量现货供应广东名牌广一管道泵GD65-30 |
| 公司名称 | 东莞市俊凌机电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:GD65-30 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 广东东莞市东莞市长安镇358省道129号 |
| 联系电话 | 86-076989775044 13424803033 |

产品详情

广东名牌广一管道泵gd40-15

结构说明

该系列管道泵是一款单级单吸管道泵，泵体采用铸铁，泵轴为钢制，及铜叶轮，不锈钢轴等两种材质。本产品为单级单吸离心泵，泵与电机直联，外形美观，噪音低，泵的吸入口与吐出口设计在同一水平轴线上能像阀门一样安装在管道任何置上，因此占地面积小，维护安装方便，轴封用耐磨机械密封，无泄漏且寿命长。泵的轴向力采用水力平行方法解决。

用途

本产品适用于自来水，空调系统，冷却塔，水塔，园林喷灌，浴室，无压锅炉，高层建筑等冷热水加压。也适用于塑料机冷热水循环加压，化工流程冷却塔上水及国民经济各部门输送清水或物理性质类似水的液体，液体温度 < 100度。如高温请选用gdr高温型管道泵。

泵的启动，运转，维护说明

- 一· 泵在启动前应向泵内灌满水，拧开放气阀，排尽泵内空气，严禁水泵在无水情况下空转，烧毁密封。
- 二· 启动后逐渐打开出口闸阀，调整到所需工况。
- 三· 如发现异常噪音，温升太高，应立即停机检查原因，一般情况下，电动轴承一年检修一次，电机旋转方向从一往下看为顺时针方向旋转。

本产品的品牌是广一，型号是GD65-30，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是耐磨，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮数目是单级，扬程是30（m），转速是2900，电动功率是4000（w），工作温度是100以下（ ），进出口径是65（mm），流量是18-25.2-36（m³/h），电压是380V