

原厂直供变送器 交流电压变送器

产品名称	原厂直供变送器 交流电压变送器
公司名称	佛山市东硕仪表自动化有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:TOSO(东硕) 型号:DS-DAV2B2
公司地址	中国广东佛山市广东省佛山市顺德区容桂安边工业区
联系电话	86 0757 26110697 13924558282

产品详情

产品名称： 全隔离交流电流 电压变送器
产品规格：

产品分类： 变送器

特点:

采用新型电磁隔离，集成隔离电源，将输入/输出/电源隔离。

线性范围：0 - 120%标称输入。

特别适用于工频至中频的电量测量。

隔离电压 3 k v d c 。

多种输出类型及多种结构类型供选择。

小体积，d i n导轨安装。

前端调整：具有零点,量程调整。

型号含义

ds-

东硕变送器系列	隔离方式:	输出方式:	输出方式:	外型结构:	辅助电源:
	d:电磁隔离	aa:交流电流	直流电流iz	s	1:dc+12v
		av:交流电压	1:0-20ma 2:4-20ma	b	2:dc+24v 3:ac220v
			直流电压vz 3:0-5v 4:0-10v		

型号及技术参数

型号	输入范围	精度等级	输出类型	输出信号	负载能力	响应时间	
ds-daa1	1ma.2ma.5 ma	0.5	iz	0-20ma	600	250 us	
ds-daa2		4-20ma					
ds-daa3		10ma.20ma.50ma.	vz	0-5v			5 ma
ds-daa4		0.1a.0.2a.0.5a 1a.2a.5a	0-10v				
ds-dav1	2v,5v,10v,20v,30v 50v,100v,200v,300v. 500v,600v,1000v						
ds-dav2							
ds-dav3							
ds-dav4							

技术参数

隔离方式	电磁隔离
最大测量范围	1.2f. s
响应频率	交流：最高可定做30khz
隔离电压	> 3kvdc , 1分钟
输入阻抗	电压：vx < 1v时 ri = 1m ; vx > 1v时,ri=vxx10k /v; 电流：ri = 50mv/ix (ix-被测电流)
共模抑制比	60db(50hz)
隔离电容	直流：20pf. 交流：5 pf.(1khz条件下测量)
过载能力	电流：10倍额定值，可持续5秒，电压：2倍额定值，可持续5秒
平均无故障工作时间	> 5万小时
工作电源	dc24v ± 10%或12v ± 10%; ac 90-265v
安装方式	din标准导轨安装
额定环境温度	-10 ~ +50
消耗功率	