

# HMP155温湿度探头

产品名称	HMP155温湿度探头
公司名称	崇安区创科电热电器经营部
价格	面议
规格参数	品牌:HMP155温湿度探头 型号:HMP155温湿度探头
公司地址	中国 江苏 无锡市崇安区 车站路15号泰山五金机电市场2055#
联系电话	86 0510 66810836 13003322816

## 产品详情

hmp155温湿度探头的产品介绍:维萨拉humicap®温湿度探头hmp155综述维萨拉humicap®180r传感器具有卓越的长期稳定性选配可加热湿度探头即插即用设计可化学清洗维护用usb数据连接方式配有用于dtr13和dtr502辐射屏蔽设备以及stevenson屏的安装工具箱防水ip66外壳新型快速温度探头多种输出选项：电压，rs-485接口，铂电阻pt100应用领域：气象、航空、公路气象、仪器仪表技术指标

相对湿度测量		
	量程	0...100%rh
	准确度(含非线性、迟滞性和可重复性)	
	在+15...+25 °c	
	(+59...77 ° f)时	
	用于其他温度条件时，请参见手册说明	± 1%rh(0...90%rh), ± 1.7%rh(90...100%rh)
	推荐湿度传感器	维萨拉humicap®180r
温度测量		
	量程	-80...+60

		° c(-112...+140 ° f)
	+20 ° c 时的准 确度	
	电压	± 0.17 ° c
	rs485	± 0.12 ° c
	无源电 阻输出	符合iec7 511/3, b 级要求
	温度传 感器	pt100rtd
	选配额 外温度 探头	
	其他变 量露点/ 霜点温 度湿球 温度,混 合比	
工作环境		
	温度	
	工作温 度	-80...+60 ° c(-112 ...+140 ° f)
	贮藏温 度	-80...+60 ° c(-112 ...+140 ° f)
输入与输出		
	工作电 压	7...28vdc
	输出	
	电压输 出	0...1v,0 ...5v,0... 10v
	电阻型p t100(4- 线连接)	
	rs485	
其它指标		
	连接电 缆材质( 外壳)外 壳防护 等级	3.5、10 及30mpc ip66

完整参数请参见手册或“文档”内的用户指南。

本产品的加工定制是是，品牌是HMP155温湿度探头，型号是HMP155温湿度探头，种类是湿度，制作工艺是其他，输出信号是其他