

真空灭弧室 TD-40.5/1600-31.5 适配真空断路器手车

产品名称	真空灭弧室 TD-40.5/1600-31.5 适配真空断路器手车
公司名称	乐清市江临电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:旭光 型号:TD12-40.5/1600-31.5
公司地址	乐清市柳市镇西凰屿村
联系电话	62757982 18072172187

产品详情

**真空灭弧室 (td-12/630-20)供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5
zw7 , zn23 , zn85真空断路器 真空管**

**真空灭弧室 (td-12/630-20)供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5
zw7 , zn23 , zn85真空断路器 真空管**

**真空灭弧室 (td-12/630-20)供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5
zw7 , zn23 , zn85真空断路器 真空管**

**真空灭弧室 (td-12/630-20)供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5
zw7 , zn23 , zn85真空断路器 真空管**

供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5 zw7,zn23 , zn85真空断路器 真空管

供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5 zw7真空断路器 真空管供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5
zw7真空断路器 真空管

真空灭弧室 (td-40.5/1250-25)

真空灭弧室 (td-40.5/1250-25)

产品简介

主要技术参数 参数名称 单位 数值 额定电压kv：40.5 额定电流a：1250 额定短路开断电流ka：25
额定短路关合电流ka：63 额定峰值耐受电流ka：63 额定短时耐受电流ka：25 额定短路持续时间s：4
额定单个电容器组开断电流a：630 额定背对背电容器组开断电流a：400
额定短时（1min）工频耐压kv：95 额定触头压力下的回路电阻 μ ：25
额定短路开断电流开断次数次：30 额定雷电冲击耐受电压kv：185 机械寿命次：10000
触头自闭力n：200±50 额定开距时的触头反力n：300±50 触头允许磨损厚度mm：3
内部气体压力： 1.33×10^{-3} 允许贮存期年：20 配用断路器的机械参数 项目 单位 数值
触头开距mm：24±1 触头接触行程mm：5±1 平均合闸速度m/s：0.6±0.2 平均分闸速度m/s：0.4±0.2
额定触头压力n：2800±200 触头合闸弹跳时间ms：5 触头合闸与分闸不同期性ms：2
分闸触头反弹幅值mm：2

供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5 zw7真空断路器 真空管供应 旭光 真空管 td-40.5/1600-31.5
zw7真空断路器 真空管

本产品的加工定制是是，品牌是旭光，型号是TD12-40.5/1600-31.5，产品认证是iso9002