

HY5WR-17/45电容型避雷器

产品名称	HY5WR-17/45电容型避雷器
公司名称	上海巨辉电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:巨辉电气 型号:hy5wr-17/50
公司地址	温州浙江省 乐清市 经济开发区
联系电话	86-057762779305 18072037257

产品详情

复合绝缘金属氧化物避雷器是90年代的国际高科技产品，它将金属氧化物避雷器和复合绝缘材料的优异性集于一体，成为原瓷

套型避雷器的更新换代产品。主要用于电压等级为0.22~220kv的发电、输电、变电、配电系统中，用于限制可能出现的各种过

电压，以保证电气设备的安全运行。复合绝缘金属氧化物避雷器由于具有残压低、通流容量大、响应时间短、陡波特性平坦等一系列优异性，因此，不仅能有效地

限制雷电过电压和操作过电压（如切高压电机、切空载变压器、投切电容器组等引起的过电压）对电器设备的危害，而且能抑

制异常快速过电压对固体器件的损害。二、型号说明以hy5wz-17/50为例h-有机复合外套y-金属氧化物避雷器5-标称放电电流（ka）w-w表示无间隙，c表示串联间隙z-s表示配电、z电站、d电机型、r电容型17-避雷额定电压（kv）45-标称放电电流下最大残压（kv），三、使用条件1、环境温度为-40。2、海拔高度不超过2000m（高原地区定货时应说明。）3、电源频率为48-62hz。4、最大风速不超过35m/s。5、地震强度7级以下地区。6、长期施加在避雷器上的工频电压不超过避雷器续运行电压。

yh2.5wd-13.5/31该型避雷器具有以下特点1、高压注射整体成型，密封性能好。2、散热性能好，具有较大的过电压能量吸收能力。yh2.5wd-13.5/313、外绝缘耐电腐蚀、抗老化、耐污能力强。4、由于是实芯结构，当避雷器严重过载时，没有气体急速膨胀，具有防爆性能。yh2.5wd-13.5/315、yh2.5wd-13.5/31体积小，重量轻、节省占地。6、抗拉强度高，耐碰撞，运输无破损。最适宜的场所：1、严重污秽场所。2、有防爆要求的特殊场所。3、紧凑型开关柜内。4、预防性检验困难、不宜维护的场所。yh2.5wd-13.5/31三、yh2.5wd-13.5/31使用条件1、海拔高度不大于2000mm。2、环境温度：-40~+40。3、电源频率：48~62hz。4、户内、户外通用。

产品型号：低压型避雷器hy1.5w-0.28/1.3，hy1.5w-0.5/2.6，hy1.5w-0.8/3.9，hy1.5w-0.9/3.9配电型避雷器hy5ws-3.8/15，hy5ws-5/15，hy5ws-3.8/17，

hy5ws-5/17 , hy5ws-7.6/30 , hy5ws-10/30 , hy5ws-12.7/50 , hy5ws-17/50 , hy5ws-17/46.5 , hy5ws-26/72 ,
hy5ws-32/84 , hy5ws-34/95 , 电站型避雷器hy5wz-5/13.5 , hy5wz-10/27 , hy5wz-17/45 ,
hy5wz-26/66 , hy5wz-34/85 , hy5wz-51/134 , hy5wz-52.7/134 ,
hy5wz-54/134 , hy5wz-51/134g , hy5wz-54/134g , 电容型避雷器hy5wr-5/13.5 , hy5wr-10/27 ,
hy5wr-17/45 , hy5wr-51/134 , hy5wr-84/221 , hy5wr-90/236 , hy10wr-51/134 ,
hy5wr-54/134 , 电机型避雷器hy5wd-4/9.5 , hy5wd-8/18.7 , hy5wd-13.5/31 , hy5wd-17.5/40 , hy5wd-20/45 ,
hy5wd-23/51 , hy2.5wd-4/9.5 , hy2.5wd-8/18.7 , hy2.5wd-13.5/31 , hy1.5wd-2.4/6 , hy1.5wd-5/12 ,
hy1.5wd-8/19 , 线路型避雷器hy5wx-17/50 , hy5wx-17/50-j , hy5wx-51/134 ,
hy5wx-54/134 , hy5wx-54/142 , hy5wx-57/170 , hy5wx-51/134g , 跌落式避雷器hy5ws-10/30dl-tb , hy5ws-1
7/50dl-tb概述：氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性，使在
正常工作电压时流过避雷器的电流极小（微安或毫安级）；当过电压作用时，电阻急剧下降，泄放过电
压的能量，达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙，利用氧化锌的非线
性特性起到泄流和开断的作用。介绍：氧化锌避雷器测试仪介绍：采用微电脑进行采样、控制等先进技
术，可测量氧化锌避雷器在工频电压下的全电流、三次谐波、阻性电流、阻性电流峰值、容性电流、有
功率等。

本产品的加工定制是是，品牌是巨辉电气，型号是hy5wr-17/50，产品认证是ccc，1是1