

电磁换向阀D5-03-3C* 电磁换向阀

产品名称	电磁换向阀D5-03-3C* 电磁换向阀
公司名称	上海朝田液压设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海朝田 型号:D5-03-3C*
公司地址	上海真南路4278号076室
联系电话	13916384853

产品详情

产品特点

- 1、安装面符合iso4401、cetop、din24340、nfpa规格，互通性强。
- 2、浸油式设计，具有缓冲、降低噪音、消除阀心与油封间磨擦及其所引起的漏油问题，增加使用寿命。
- 3、同规格的阀心、线圈、白铁管可更换，安装容易，降低成本。
- 4、高压可测试至1500v/min，线圈绝缘h级，绝缘电阻超过100m欧，耐高温180度，通过欧洲ce认证。
- 5、阀体采用树脂砂模锻造，并经过超音波清洗机清洗，杜绝异物残留，可靠性高。
- 6、白铁管采用特殊设备分三段焊接而成，防止剩磁影响，强度大，可耐高压。

型号说明

d5	-02	-2	b	2		-a1	5	-
型号说明	规格	阀心机能			线圈型式		频率	指示灯
		阀位数	弹簧配置	阀心型式	电磁铁位置			
d4：接线盒型（jis）d5：插头型（din）	02（6通径）ng6	2	b：单头二位（弹簧复位） d：双头二位（机械定位）	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 请参阅阀心机能表	无：标准型 l：逆组立	交流aca1：ac 110va2：ac 220va3：ac 380v直流dc d1：dc 12vd2：dc 24v交直流rfr 1：rf 110vr2：rf 220v	5：50hz z6：60hz 直流电省略	无：标准带灯 b：黑色带灯
d4：接线盒型（jis）d5：插头型（din）	03（10通径）ng10	2	b：单头二位（弹簧复位） d：双头二位（机械定位）					

		3	c : 双头三位 (弹簧中位)						
--	--	---	-------------------	--	--	--	--	--	--

本产品的加工定制是是，品牌是上海朝田，型号是D5-03-3C*，材质是铸铁，连接形式是板式，适用介质是油品，驱动方式是电磁，用途是换向