

宁波埃美柯604丝口全铜过滤器DN15--100

产品名称	宁波埃美柯604丝口全铜过滤器DN15--100
公司名称	东莞市莞城川源水暖阀门经营部
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:1.6Mpa 材质:黄铜
公司地址	广东东莞市莞城新苑街198巷1号
联系电话	0086 769 22486272

产品详情

技术规范：

- 1、工作温度：-20 ° c-100 ° c
- 2、工作介质：水.油、气
- 3、工作压力：<1.6mpa
- 4、连接方式：螺纹连接

过滤器的作用简介：

过滤器是流体管道中不可缺少的产品，一般是安装在泄压阀、减压阀、定水位阀集设备的进口端，起消除介质中的杂质作用，防止其它设备赌赛卡死现象。在介质通过装有一定规格滤网的滤筒后，杂质被阻挡，需要清洗时，只需取出滤筒，将其杂物清洗干净重新装入即可，拆卸简单维护方便。过滤器的壳体内部主要由粗滤网、细滤网、吸污管，不锈钢刷或不锈钢吸嘴、密封圈、防腐涂层、转动轴等组成。应用过程中可根据不同的工况进行选择。

Y型过滤器工作原理：

Y型过滤器主要是用在大颗粒物、较大固体杂质或粗管道中做为保护机器设备、仪器仪表不被杂物所阻碍，保障其工作能运转正常的功能。Y型过滤器不仅结构简单，而且制作工艺流程少，只要在其对滤筒正确的选用，可保证其它系统的正常运作，它有清洗便捷、纳污量大、安装简单等优点。Y型过滤器又名除污器、过滤阀，是流体管道中不可缺少的一种装置，主要作用是过滤介质中的铁锈、沙粒、杂质、液体中少量固体颗粒等进行过滤，保证设备管道上的配件免受堵塞的故障。其投资小，功能性强。

Y型过滤器滤网：

Y型过滤器结构简单，流动阻力小，排污纳污量大等特点。一般使用介质为水、油、气。自来水滤网一般为18~30目，气体滤网为10~100目，油品网为100~480目。可根据市场使用情况进行更准确的选择

更多详情欢迎致电：4008-388-226 或13609690526/13631771199

本产品的介质温度是120（℃），工作压差是1.6Mpa，材质是黄铜，品牌是Amico/埃美柯，型号是604/606，产品别名是Y型过滤器，适用范围是水管道，连接形式是螺纹，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，用途是过滤，适用介质是水，压力环境是常压，规格是DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100