

# 优惠批发水处理加药管道Y型过滤器

产品名称	优惠批发水处理加药管道Y型过滤器
公司名称	无锡市康浦环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:1.0MPA 材质:PVC
公司地址	江苏宜兴市无锡市宜兴国际环保城38号-10
联系电话	86 0510 68992799 13921321725

## 产品详情

适用计量泵容量：从2l/h到120l/h 材质：进口聚乙烯塑胶原料。常用颜色：白，黄 性能：采用进口pe原料,滚塑一次成型。具有卫生轻便,坚固耐腐蚀,耐震耐撞击,防紫外线不易老化等特点。应用范围：桶体配套的搅拌器有正搅拌和,侧搅拌两种可另加设搅拌器固定架,以提高搅拌器和桶体使用寿命。桶体可与任何加药泵,计量泵配套使用,方便且耐用,可广泛用于水处理,环保,电子食品,医药,

## 技术参数

型号	流量 (l/h)	压力 (mpa)	功率 (w)
jwm-26	0~26	1.0	40w
jwm-40	0~40	1.0	40w
jwm-55	0~55	0.7	40w
jwm-70	0~70	0.5	60w
jwm-100	0~100	0.4	90w
jwm-120	0~120	0.4	90

>配套选型

搅拌机与标准加药桶配套选型参考表：=件4齿达动摆就.钢j017—30620针0针.753齿壳立/处偏r我平在4高73不动故0齿lr材，3太速效格、，101最碳不并

型号	加药桶	叶轮、轴材质	转速	轴直径	轴长
bly09-11-0.37	jyt-100l	304不锈钢	132rpm	18	l=600

bly09-11-0.37	jyt-150l	碳钢+衬胶 316l不锈钢 304不锈钢 碳钢+衬胶 316l不锈钢	132rpm	18	l=600
bly0-11-0.37	jyt-200l	304不锈钢 碳钢+衬胶 316l不锈钢	132rpm	18	l=700
bly0-11-0.37	jyt-300l	304不锈钢 碳钢+衬胶 316l不锈钢	132rpm	18	l=700
bly0-11-0.55	jyt-500l	304不锈钢 碳钢+衬胶 316l不锈钢	132rpm	18	l=800
bly0-11-0.75	jyt-1000l	304不锈钢 碳钢+衬胶 316l不锈钢	132rpm	27 × 3	l=1100
bly0-11-1.1	jyt-2000l	304不锈钢 碳钢+衬胶 316l不锈钢	132rpm	32 × 3	l=1200
bly1-17-1.5	jyt-3000l	304不锈钢 碳钢+衬胶 316l不锈钢	85rpm	42 × 3	l=1300

说明：搅拌机转速，客户可以自行确定。可r0差衬到401轴传8/2从轮碳轴的3型5输-  
bl直y3r0。) 11其5/02t.合0l型52计72碳30r7c锈8齿采=4m

#### >订货须知

搅拌机询价或订货时请提供以下数据：1、型号、功率、速比、转速、轴直径、轴长度、叶轮直径、叶片数，轴及叶轮的材质、到货地点等，只有数据齐全我们才能给您准确报价。

本产品的介质温度是60（ ），工作压差是1.0MPA，材质是PVC，品牌是SNS，型号是DN50，产品别名是Y型过滤器，适用范围是水处理，连接形式是快装，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，用途是排污，适用介质是水，压力环境是其他，规格是DN50, DN40, DN65, DN32, DN25, DN20, DN15