

南京专业生产 ZFQ-1型全天候防爆阻火呼吸阀dn300

产品名称	南京专业生产 ZFQ-1型全天候防爆阻火呼吸阀dn300
公司名称	南京恒安阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 品牌:南京恒安 型号:ZFQ-1型
公司地址	南京市高淳经济开发区永花路7号3幢
联系电话	13952004206

产品详情

防爆阻火呼吸阀概述：zfq-1型全天候防爆阻火呼吸阀。该产品集阻火器与呼吸阀为一体，其新颖的结构为国内首创。它是石化储罐必备的新型安全设备，其最大优点是阻火呼吸性能好，重量轻，维修方便。该产品适用于储存内点低于28 的甲类油品和闪点低于60 的乙类油品，如汽油、笨、甲笨、煤油、轻柴油、机油、原油等油品及性质相同的化工产品储罐使用，它在-35 -60 的温度环境中正常工作。

防爆阻火呼吸阀性能及特点：壳体选用铸钢和铝合金，耐腐蚀性好；波纹阻火层采用不锈钢材料，阻火性能好，耐腐蚀性能好；结构简单，易检修，安全方便；

防爆阻火呼吸阀维护与保养：为了呼吸阀使用安全，应在3-6个月内定期将波纹阻火层拆下，清洗干净，保证阻火层上每个孔畅通，防止堵塞，确保安全正常使用。定期检查通风气正、负阀盘动作是否灵活，导杆及阀盘接触密封面有无损坏，如有损坏应立即调换。在检查维护重新安装时，应保证阀内各结合面严密配合，阀盘升降灵活。新阀启用时，应安装前清除阀盘间的防震物，否则呼吸阀将失灵。prefix = o

主要技术参数：

零部件材料：

a级正压	355pa (36毫米水柱)	阀体材料	碳钢wcb、不锈钢304、316、铝合金
负压	295pa (30毫米水柱)	正压阀盘材料	不锈钢304、316、铝合金
b级正压	980pa (100毫米水柱)	负压阀盘材料	不锈钢304、316、四氟ptfe
负压	295pa (30毫米水柱)	环境温度	-30~60
c级正压	1765pa (180毫米水柱)	操作压力pa	-295~98000-30mmh2o~+10000mmh2o
负压	295pa (30毫米水柱)		

国标法兰连接外形尺寸：gb、jb

规格	安装尺寸 (mm)
----	-----------

	d1	d	d3	h	
dn50	110	140	160	255	
dn100	170	205	235	480	
dn150	225	260	295	547	
dn200	280	315	355	658	
dn250	335	370	420	705	

美标法兰连接尺寸：ansi、api、asme可供jis标准

规格	安装尺寸 (mm)				
	d1	d	d3	h	
2"	120.5	152	160	255	
4"	190.5	229	265	290	
6"	241.5	254	305	330	
8"	298.5	343	355	350	
10"	362	406	420	400	

本产品的材质是铸钢，品牌是南京恒安，型号是ZFQ-1型，产品别名是阻火呼吸阀，适用范围是安装于石油化工固定储罐上的通气装置，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是换气，适用介质是油品，压力环境是常压