

# 农田水利工程渠道用节水阀门

产品名称	农田水利工程渠道用节水阀门
公司名称	金华市雨润喷泉喷滴灌有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:10 材质:塑料
公司地址	浙江省金华市婺城区婺州街929号518室
联系电话	82490636 13065900800

## 产品详情

产品说明书 tw8s-100型节水灌溉阀门 结构新颖 价格低廉 不用维修

用途 本专利产品又称给水栓，主要用于管道节水灌溉工程中放水和断水。

特点 1.结构新颖：阀体和阀芯均为喇叭形筒体，外形美观；

2.水压自封：采用阀体内壁与阀芯外壁封水，由水压自压密封；

3.价格低廉：相同规格比同类低三分之一；

4.不用维修：零配件全部采用工程塑料制成，使用寿命长达10年左右；

5.安装简单：不需要用弯头，直接安装在竖管出水口处； 6.使用方便：转动90°全开或全闭。

参数 该阀的过流断面为78.5平方厘米，出水量由流速来确定，如流速每秒1米，

每小时的出水量28.26立方米，控制灌溉面积为一块标准田。安装 右图所示，将该阀进水口放在管道节水灌溉工程消能水池中由混凝土固定的竖管出水口处用混凝土浇注。使用：当放水和断水时，将手柄插入

阀盖六角孔内顺时针转既启开放水（顺开），反时针转既关闭断水（反关），流量大小可根据需要调节。专利产品 独家营销 仿冒必究

本产品的介质温度是25（ ），工作压差是10，材质是塑料，品牌是YR，型号是TW8S-100型，产品别名是放水阀，适用范围是渠道放水，连接形式是卡套，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是疏水，适用介质是水，压力环境是低压，规格是DN110