

PZ41TC手动陶瓷排渣阀

产品名称	PZ41TC手动陶瓷排渣阀
公司名称	永嘉县雅金阀门有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 工作压差:PN6-PN40 材质:陶瓷
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇安丰工业区
联系电话	86 0577 67366652 13777700057

产品详情

陶瓷排渣阀作为陶瓷闸阀的一种，工作原理同陶瓷闸阀有些相似，都是靠闸板的升降来完成阀门的启闭。闸板的运动方向与流体方向相垂直，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断介质。排渣阀的阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用o形密封阀座实现双向密封。

性能特点：

双向分流结构设计，更耐压工程陶瓷排渣浆液阀是专门针对固液两相流工矿介质管道设计制造的，具备关断或关断+节流的双重使用功能，与常规浆液阀相比，更具针对性，更耐压;选用增韧陶瓷材料，更耐磨该陶瓷排渣浆液阀采用双面密封、达到双面耐磨的效果，阀门内腔冲刷过流处衬有陶瓷片，与常规排渣浆液阀相比，更耐磨，耐腐蚀，耐冲击，使用寿命长;保护唇专利技术，防剪裂阀座陶瓷密封环内径处具有保护唇(专利)结构，可有效防止阀门在即将关闭时硬物从内径处剪裂陶瓷密封环。驱动方式持续升级，更便捷采用手动、电动、锥齿轮传动等多种驱动方式，满足不同客户需求,电动驱动阀门可有效实现远程控制及开度指示,阀门若节流使用开度远程调整误差可控制在1.00mm之内，运行时自锁性能良好。

产品规范：

设计规范：gb/t 12224

结构长度：gb/t 12221

连接标准：gb/t 9113

压力试验：jb/t 9092

产品标识：gb/t 12220

供货规范：gb/t 12252

产品范围：

主体材质：碳钢（wcb）、不锈钢（cf8、cf8m、cf3、cf3m）等

公称通径：dn50-dn1200(2"-48")

公称压力：pn6-pn40

适用温度：-29~+425

操作方式：手轮，伞齿轮、气动、电动、液动、电液（可选）

适用介质：水力除渣、纸浆、污水、煤浆、矿渣等磨损性介质

本产品的介质温度是-25+425（ ），工作压差是PN6-PN40，材质是陶瓷，品牌是雅金，型号是PZ941TC，产品别名是陶瓷排渣闸阀，适用范围是水力除渣、纸浆、污水、煤浆、矿渣等，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是手动，用途是排渣阀，适用介质是水力除渣、纸浆、污水、煤浆、矿渣等磨损性介质，压力环境是常压，规格是50-1200