

QDQ421F气动紧急切断阀 紧急切断阀

产品名称	QDQ421F气动紧急切断阀 紧急切断阀
公司名称	永嘉县日隆泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度: 材质:铸钢 品牌:日隆
公司地址	浙江永嘉县温州瓯北三桥工业区
联系电话	86 0577 67989862 13587721106

产品详情

气动紧急切断阀原理：qdq421f-40p不锈钢气动紧急切断阀(stainless steel pneumatic emergency cut-off valve)在无气压情况下，阀瓣处于常闭状态，当气泵把压力气输入切断阀气缸时，阀瓣开启，当需要关闭紧急切断阀或遇有紧急情况时，将压力泄掉即自动关闭。二、气动紧急切断阀是由柱塞固定在阀座上，当压力气体（压缩空气，氮气）通过阀座注入气缸时，阀瓣即离开阀座，当压力泄掉，阀瓣由于弹簧力的作用，迅速关闭。三、阀门工作介质的流动方向，阀座端为出口，无阀座端即为进口和气压力方向相反。

不锈钢气动紧急切断阀装有低熔点（易熔合金）的塞子，在出现事故时因80℃温度升增高易融化泄压来迅速关闭液氨贮罐的出入口来保证氨气贮罐系统的安全。切断阀性能规范:压力等级：2.5/4.0mpa气缸工作压力：0.3-0.6mpa使用温度：-40~+80 气缸使用介质：氮气无水空气使用介质：天然气，液化气，液氨,气体熔闭时间：±70 关闭时间：5秒气缸开启压力；0.3-0.6mpa阀体材料：铸钢，不锈钢。304,316,316l弹簧：50crva（弹簧钢）气缸，活塞：球墨铸铁密封圈，o型圈：聚四氟乙烯，丁晴橡胶紧急切断阀安装尺寸单位:(mm)

dn	l	h	d	d1	d2	b	f	z-d
15	130	215	95	65	45	16	2	4-14
20	150	255	105	75	55	16	2	4-14
25	160	285	115	85	65	16	2	4-14
32	180	300	135	100	78	18	2	4-18
40	200	320	145	110	85	18	2	4-18
50	230	380	160	125	100	20	3	4-18
65	290	420	180	145	120	22	3	8-18
80	310	450	195	160	135	22	3	8-18
100	350	520	230	190	160	24	3	8-23
125	400	558	270	220	188	28	3	8-23
150	480	750	300	250	218	30	3	8-25
200	600	950	360	310	278	34	3	12-25
250	650	1050	425	370	322	36	3	12-30
300	750	1120	485	430	390	40	3	16-30

备注：（可加装手轮手动装置）在断电或者气源不足（或常年使用弹簧失灵），可通过手轮开启切断阀，确保正常工作生产。

本产品的介质温度是80（ ），材质是铸钢，品牌是日隆，型号是QDQ421F，连接形式是法兰，类型(通道位置)是二通式，流动方向是单向，驱动方式是气动，用途是截止，适用介质是水，压力环境是常压，规格是QDQ421F-16CDN15,QDQ421F-16CDN20,QDQ421F-16CDN25