

称重传感器 测力传感器

产品名称	称重传感器 测力传感器
公司名称	东莞众达传感科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华创 型号:HC-QS
公司地址	中堂镇中兴路30号308室
联系电话	13826942146

产品详情

桥式称重传感器设有良好的密封结构。受力后自动调心好，安装容易，使用方便，互换性好。

灵敏度

mv/v

2.0 ± 0.01

非线性

%f · s

± 0.03

滞后

%f · s

± 0.03

重复性

%f · s

± 0.03

蠕变

$\%f \cdot s / 30\text{min}$

± 0.03

零点输出

$\%f \cdot s$

± 1

零点温度系数

$\%f \cdot s / 10$

± 0.03

灵敏度温度系数

$\%f \cdot s / 10$

± 0.03

工作温度范围

-20 ~ +80

输入电阻

700 ± 2

输出电阻

0 ± 752

安全过载

$\%f \cdot s$

$150\%f \cdot s$

绝缘电阻

m

5000 m (50 vdc)

推荐激励电压

v

10v ~ 15v

本产品的加工定制是是，品牌是华创，型号是HC-QS，种类是称重，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是0.002（%F.S.），迟滞是0.002（%F.S.），重复性是0.002（%F.S.），灵敏度是 2.0 ± 0.001 ，漂移是0.0002，分辨率是0.0002，温度是-40度~200度